

Rogério Yukio Tamaoki Rodriguez - 10772709

PME3380 - Modelagem de Sistemas Dinâmicos
Lista 5

Brasil

2020

Lista de ilustrações

Figura 1 – Sistema massa mola amortecedor	3
Figura 2 – $\zeta = 0,5$	5
Figura 3 – $\zeta = 1,0$	6
Figura 4 – $\zeta = 2,0$	6
Figura 5 – $\zeta = 0,5$	10
Figura 6 – $\zeta = 1,0$	10
Figura 7 – $\zeta = 2,0$	10


Sumário

1	SISTEMA MASSA MOLA AMORTECEDOR	3
1.1	Exercício	4
1.2	Análise dos pólos	6
1.3	Condições iniciais variadas	7

1 Sistema massa mola amortecedor

Neste relatório será feita uma breve análise do sistema massa mola amortecedor exposto na figura 1.

Figura 1 – Sistema massa mola amortecedor



A equação diferencial do movimento do sistema pode ser dada por ??.

$$m\ddot{x} + cx + kx = F(t) = F \quad (1.1)$$

Considerando que $[x, \dot{x}]^T = [x_1, x_2]^T$ o espaço de estados do sistema fica dado por 1.2.

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{m} \end{bmatrix} F \quad (1.2)$$

Aplicando a transformada de Laplace, são obtidas as equações 1.3 e 1.4.

$$\mathcal{L}_1 : sX_1 = X_2 \quad (1.3)$$

$$\mathcal{L}_2 : sX_2 = -\frac{k}{m}X_1 - \frac{c}{m}X_2 + \frac{F}{m} \quad (1.4)$$

Como deseja-se obter a saída $Y = X_1$, pode ser empregada a função de transferência 1.5.

$$G(s) = \frac{Y(s)}{F(s)} = \frac{X_1}{msX_2 + kX_1 + cX_2} = \frac{X_1}{ms^2X_1 + kX_1 + csX_1} = \frac{1}{ms^2 + kX_1 + cs} \quad (1.5)$$

1.1 Exercício

Considerando uma mola com constante elástica $k=100 \text{ N/m}$, e uma massa $m=5 \text{ kg}$, foram feitas simulações para $\zeta = [0, 5; 1, 0; 2, 0]$, sendo $\zeta = c/2\sqrt{km}$. O código empregado está disposto a seguir.

```

1 clc()
2 clear()
3
4
5 // Definindo os parametros do sistema:
6 m=5
7 k=100;
8 zeta=0.5;
9 c=2*zeta*sqrt(k*m);
10 // Definindo os polinomios da funcao de transferencia:
11 // Numerador:
12 n=1;
13 // Denominador
14 d=poly([k c m], 's', 'coeff'); //observe a ordem contraria dos coeficientes
15 // Montando a funcao de transferencia , onde o parametro 'c' indica sistema
16 // de tempo continuo. Se for um sistema de tempo discreto , use o parametro 'd'
17 G=syslin('c',n/d)
18 // Simulando o sistema para uma entrada degrau (u=0 para t<0 e u=1 para t
19 // >0):
20 // Definindo o vetor tempo:
21 t=0:0.01:2;
22 // Definindo a entrada:
23 u=ones(t);
24 // Definindo o vetor de condicoes iniciais:
25 // O sistema é de segunda ordem, logo sao duas condicoes iniciais .
26 // Nao definindo as condicoes iniciais o programa assume como sendo nulas .
27 x0=[0;0]; // x(0) = 0 e a derivada de x(t) no instante inicial tambem eh
28 // nula .
29 // Realizando a simulacao com o comando csim:
30 [y]=csim(u,t,G,x0);
31 // Abrindo uma nova janela de graficos:
32 scf(1)
33 xset('thickness',2)
34 xset('font size',4)
35 plot2d(t,y,2)
36 xtitle('Resposta a degrau','tempo t','Deformacao da mola')
37 A=[0 1; -k/m -c/m];
38 B=[0;1/m];

```


```

39 C=[1 0];
40 D=[0];
41 // Montando o sistema:
42 suspensao=syslin('c',A,B,C,D);
43 [y,x]=csim(u,t,suspensao,x0);
44 // Abrindo uma nova janela de graficos:
45 scf(2)
46 // Mostrando o resultado da simulacao:
47 xset('thickness',2)
48 xset('font size',4)
49 plot2d(t,y,3)
50 xtitle('Resposta a degrau','tempo t','Deformacao da mola')


```

Perceba que os resultados foram obtidos através do espaço de estados, e através da função de transferência, podendo ser conferidos nas figuras 2, 3, e 4. Neles estão representados a deformação da mola obtida através de uma excitação degrau, note que os resultados correspondem.



Figura 2 – $\zeta = 0,5$



(a) Espaço de estados



(b) Função de transferência

Figura 3 – $\zeta = 1,0$ Figura 4 – $\zeta = 2,0$ 

1.2 Análise dos pólos

Os pólos do sistema podem ser obtidos de duas formas distintas, através dos autovalores da matriz A ou das raízes do polinômio de entradas.

$$\det \begin{bmatrix} -\lambda & 1 \\ -\frac{k}{m} & -\frac{c}{m} - \lambda \end{bmatrix} = 0 \quad (1.6)$$

Desenvolvendo a expressão 1.6, confirma-se que o resultado é igual ao denominador empregado na função de tranferência 1.5. Com o auxílio do código descrito a seguir, foram obtidos os valores da tabela 1.

```

1 clc()
2 clear()
```

```

3
4 // Definindo os parametros do sistema:
5 m=5
6 k=100;
7 zeta=0.5;
8 c=2*zeta*sqrt(k*m);
9
10 d=poly([k c m], 's', 'coeff');
11
12 p=roots(d)
13
14 w=sqrt(k/m)
15
16 mod=abs(p)
17
18 Z = abs(real(p))/mod
19
20 disp('pólos:', p(1), p(2)))
21 disp('frequência natural:', w)
22 disp('módulo dos pólos', mod)
23 disp('Re(p)/mod(p)', Z)

```

Tabela 1 – Análise dos pólos

ζ	Pólos (P)	ω_n	P	$ Re(P) / P $
0,5	-2.236 + 3.873i -2.236 - 3.873i	4.472	4.472	0.500

Note que para $\zeta = 0,5$, os valores dos pólos são complexos, sendo o módulo deles igual a frequência natural de oscilação do sistema. Além disso, a razão entre o módulo da parte real dos pólos e o valor absoluto deles corresponde ao fator de amortecimento.

1.3 Condições iniciais variadas

Com o intuito de observar o comportamento do sistema para diferentes condições iniciais, foram realizadas simulações para $x(0)$ entre 1 e 3, e para $\dot{x}(0)$, variaram entre 1 e 5. Dessa forma, a partir do código a seguir, foram obtidas as figuras 5, 6, ??2.



```

1 clc()
2 clear()
3
4 // Definindo os parametros do sistema:
5 m=5
6 k=100;
7 zeta=2;

```

```
8 c=2*zeta*sqrt(k*m);
9 // Definindo os polinomios da funcao de transferencia:
10 // Numerador:
11 n=1;
12 // Denominador
13 d=poly([k c m], 's', 'coeff'); //observe a ordem contraria dos coeficientes
14 // Montando a funcao de transferencia , onde o parametro 'c' indica sistema
15 // de tempo continuo. Se for um sistema de tempo discreto , use o parametro 'd'
16 G=syslin('c',n/d)
17 // Simulando o sistema para uma entrada degrau (u=0 para t<0 e u=1 para t
18 // >0):
19 // Definindo o vetor tempo:
20 t=0:0.01:2;
21 // Definindo a entrada:
22 u=ones(t);
23
24 x0=zeros(2,9); // x(0) = 0 e a derivada de x(t) no instante inicial tambem
25 // eh nula.
26
27 for i=1:3
28   x0(1,i)=i
29   x0(1,i+3)=i
30   x0(1,i+6)=i
31   x0(2,i)=i
32   x0(2,i+3)=i+1
33   x0(2,i+6)=i+2
34 end
35
36 [y1,x1]=csim(u,t,G,x0(:,1));
37
38 [y2,x2]=csim(u,t,G,x0(:,2));
39
40 [y3,x3]=csim(u,t,G,x0(:,3));
41
42 [y4,x4]=csim(u,t,G,x0(:,4));
43
44 [y5,x5]=csim(u,t,G,x0(:,5));
45
46 [y6,x6]=csim(u,t,G,x0(:,6));
47
48 [y7,x7]=csim(u,t,G,x0(:,7));
49
50 [y8,x8]=csim(u,t,G,x0(:,8));
51
52 [y9,x9]=csim(u,t,G,x0(:,9));
```

```
51
52
53 p=roots(d)
54
55 r1 = real(p(1))
56
57 r2 = real(p(2))
58
59 i1 = imag(p(1))
60
61 i2 = imag(p(2))
62
63 R(1,1) = r1
64
65 R(1,2) = r2
66
67 I(1,1) = i1
68
69 I(1,2) = i2
70
71 scf(1)
72 xset('thickness',2)
73 xset('font size',4)
74 plot([y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7 y8 y9],[x1(2,:) x2(2,:) x3(2,:) x4(2,:) x5(2,:)
       x6(2,:) x7(2,:) x8(2,:) x9(2,:)],'linewidth',3)
75 xtitle('Representação do espaço de estados','Deformacao da mola','
          Velocidade')
76
77 scf(2)
78 a=get('current_axes')
79 a.x_location = 'middle'
80 a.y_location = 'middle'
81 a.data_bounds=[-20,-10;20,10]
82 plot(R,I,'o','linewidth',1)
83 title('Polos do sistema')
```

Figura 5 – $\zeta = 0,5$ Figura 6 – $\zeta = 1,0$ Figura 7 – $\zeta = 2,0$ 