

SEM 0564 - DESENHO TÉCNICO MECÂNICO I

Notas de Aulas v.2018

Aula 03 – Cortes, hachuras, semi-cortes, corte composto e seções

Prof. Assoc. Carlos Alberto Fortulan




Departamento de Engenharia Mecânica
Escola de Engenharia de São Carlos
Universidade de São Paulo

Corte





É a denominação dada à representação de um produto seccionado por um ou mais planos virtuais (planos secante).

Mimetiza a um seccionamento físico, pelo corte se representa o que está atrás do plano secante, e algumas das linhas que estavam invisíveis passam a ficar visíveis.

É um recurso muito utilizado para representar mais efetivamente detalhes internos de componentes ou montagens.





Corte – planos secantes




Corte - vistas

Identifica-se o sentido e posição do observador com setas e denomina-se letras para cada seta.


- As expressões AA, BB, ... são posicionadas embaixo da vista cortada;
- As vistas não atingidas pelo corte permanecem com todas as linhas.





Corte AA




Corte BB




- Na vista cortada, as linhas tracejadas podem ser omitidas desde que isto não dificulte a leitura do desenho







Corte AA



Corte BB




Corte – planos secantes – Posicionamento e direção






Hachuras

Na projeção em corte, a superfície imaginada cortada é preenchida com hachuras que são linhas estreitas geralmente traçadas a 45° , porém em alguns casos é permitido uma inclinação de 30° .



A representação remete inicialmente a imagem deixada por um corte de serra em um aço.


Hachuras específicas, correspondentes a certos materiais que podem ser empregadas.

Hachura	Material
	Elastômeros, vidros, cerâmica e rochas
	Concreto
	Líquido
	Madeira
	Terra


Imagens: NBR 12298 – Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico. 1995

Outras hachuras

Outras hachuras também podem ser utilizadas, devendo estar identificadas (representadas em uma nota ou legenda).



FERRO FUNDIDO



AÇO



LATÃO, BRONZE
COBRE



ZINCO, CHUMBO
LIGAS
ANTIFRICÇÃO




ALUMÍNIO
MAGNÉSIO
LIGAS LEVES



BORRACHA
PLÁSTICOS
E ISOLANTES



MARMORE, ARDÓSIA
PORCELANA, VIDRO
MATERIAL CERÂMICO



CORTIÇA, FELTRO
COURO, FIBRA
TECIDOS



CONCRETO




ALVENARIA



TERRA



ROCHA



AREIA



LÍQUIDOS







LONGITUDINAL

TRANSVERSAL
(MADEIRA)

Hachuras em peças conjugadas


As hachuras em uma peça composta (unidas ou montagem), são feitas em direções diferentes e quando se tem mais que duas peças em contato se muda o distanciamento.

Cortes em componentes de paredes muito delgadas, como por exemplo: chapas, juntas, guarnições, perfis estruturais, devem ser representadas em **negrito** com espaçamento em branco.




ELEMENTOS NÃO CORTADOS


Alguns elementos de máquinas não são cortados quando atingido pelo plano secante.






Rebites





Pinos





Eixos



Elementos não cortados




Chavetas




Parafusos, porcas e arruelas

Corte: múltiplos planos secantes




Pelos furos







Corte AA



Pelos centro



Corte AA







Corte composto (em desvio)





Corte parcial

Corte apenas para mostrar determinados detalhes internos na projeção. Para limitar a parte cortada, usa-se a linha de ruptura (sinuosa estreita)




Corte parcial



Meio-corte



O meio-corte é empregado no desenho de peças simétricas no qual aparece somente meia vista em corte. O meio corte apresenta a vantagem de indicar, em uma só vista, as partes internas e externa da peça.



Meio-corte



Em peças com a linha de simetria vertical, o meio corte é representado à **direita** da linha de simetria.

As linhas tracejadas devem ser omitidas na parte não cortada.





Meio-corte em vista única

Em peças com a linha de simetria horizontal, o meio corte é representado na parte **INFERIOR** da linha de simetria




Meio-corte duas representações em meio corte no mesmo desenho





Seção

Seções são representações de cortes transversais de uma peça, a fim de mostrar de maneira simples seu formato naquela região.




Imagens: Silva, Dias, Sousa. Desenho Técnico Moderno. Lidel Edições Técnicas.

Seção - Fora da vista com indicação




Sez. ① Camp. 16.5

Incl. 33° 03'
s: 820 mm²




Sez. ② Camp. 14.95

Incl. 34° 48'
s: 1180 mm²




Sez. ③ Camp. 12.15

Incl. 37° 20'
s: 1920 mm²




Sez. ④ Camp. 9.81

Incl. 40° 45'
s: 2880 mm²




Sez. ⑤ Camp. 7.10

Incl. 44° 53'
s: 3850 mm²




Sez. ⑥ Camp. 4.62

Incl. 50° 41'
s: 4900 mm²




Sez. ⑦ Camp. 3.85

Incl. 56° 58'
s: 5900 mm²






Sez. ⑧ Camp. 2.3


Incl. 61° 44'
s: 6630 mm²




Seção - Fora da vista sem indicação






Exemplo de Seção fora da vista sem indicação







Tip Section




Seção sobreposta à vista






Seção sobreposta à vista



Exemplo de seção sobreposta a vista.




Seção na interrupção da vista



Elementos de Máquinas - glossário

São componentes mecânicos básicos empregados na construção de máquinas. Geralmente obedecem à normas técnicas de padronização.


Arruela



Anel achatado que interposto entre a cabeça de um parafuso e a peça diminui o atrito e distribui a pressão.


Tipos: plana, plana com chanfro, helicoidal de pressão, de segurança com lingueta,...

Quando uma peça for prevalentemente cilíndrica e tiver uma face plana, quando projetada, pode ser representada pelo cruzamento de retas (em linha estreita) pelos seus vértices.





Referências

- Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico. Mecânica. Telecurso 2000.
- NBR 12298 – Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico. 1995
- Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico. Mecânica. Aula 15. Telecurso 2000.
- Silva, Dias, Sousa. Desenho Técnico Moderno. Lidel Edições Técnicas.
- Apostila Desenho Mecânico, SENAI/São Paulo, 1984.




Ex. 3.01 – Faça croqui da vista frontal com corte total

Apostila Desenho Mecânico, SENAI/São Paulo, 1984



Nome: _____

Nº _____ Turma _____



Ex. 3.04 – Desenhe as peças aplicando seção.