Agentes Lógicos

Inteligência Artificial PCS3438

*Escola Politécnica da USP
Engenharia de Computação (PCS)*

Lembrando...

- Agentes inteligentes
 - Agentes que resolvem problemas
 - Ambiente observável, discreto, determinístico
 - Técnicas de busca da solução do problema
 - Busca não informada (cega)
 - Busca informada
 - Busca local
 - Busca competitiva
 - Satisfação de restrições
 - Mas e se o ambiente for parcialmente observável?

Agentes Baseados em Conhecimento

- Utilização é importante em ambientes que sejam parcialmente observáveis, pois o agente pode combinar o resultado de percepções correntes com um conhecimento anterior.
- Um agente baseado em conhecimento é flexível, pois seu conhecimento pode ser alterado/adicionado.

Agentes Baseados em Conhecimento

Agentes Baseados em Conhecimento

Agente Baseado em Conhecimento

função Agente-KB(*percepção*) retorna uma *ação*
estático: base de conhecimento KB, contador $t = 0$

Tell(*KB*, Criar-sentença-de-percepção(*percepção*, t))

ação $\leftarrow$ Ask(*KB*, Pergunte-Ação(t))

Tell(*KB*, Criar-sentença-de-ação(*ação*, t))

$t \leftarrow t + 1$

retorna *ação*

– *Abordagem declarativa*

Lógica Matemática

Formalização de uma linguagem lógica

Lógica Matemática: Sintaxe

Formalização de uma linguagem lógica

Ex: linguagem aritmética

Sintaxe

α : $x + y = 4$ é uma fórmula bem formada (fbf)

β : $x 4 y + =$ não é uma fbf

↓
Especificação
das expressões
legais da linguagem

Lógica Matemática: Semântica

Formalização de uma linguagem lógica

O Modelo 1 satisfaz α .

$$\alpha: x + y = 4$$

$M(\alpha)$: todos os modelos em que α é verdadeiro

Lógica Matemática

Formalização de uma linguagem lógica

Raciocínio lógico envolve a relação de consequência lógica:

$$\alpha \models \beta$$

Indica que a sentença α tem como consequência lógica a sentença β

$$\alpha \models \beta \quad \text{sse} \quad M(\alpha) \subseteq M(\beta)$$

*Em todo modelo em que α é V,
 β também é V.*

Inferência

Regras que manipulam expressões da linguagem e que preservam alguns aspectos semânticos

Lógica Matemática

LÓGICA PROPOSICIONAL

Sintaxe: Proposições

Trata-se do cálculo mais simples que existe.

Uma **proposição** é um enunciado declarativo.

- **p**: Todo imigrante italiano é palmeirense
- **q**: Todo palmeirense gosta de comer feijoada

Proposições podem ser **verdadeiras** ou **falsas**.

Sintaxe: Conectivos Lógicos

Sentenças complexas podem ser construídas a partir de proposições simples, parênteses e de **conectivos lógicos**:

<i>Mais alta</i>		$\neg$: negação (não)
<i>precedência</i>		$\wedge$: conjunção (e)
		$\vee$: disjunção (ou)
		$\rightarrow$: implicação (condicional, se...então)
		$\leftrightarrow$: bicondicional (se e somente se)
		<i>Mais baixa</i>

Semântica: Princípios Fundamentais

Fórmulas bem formadas têm um valor verdade:

(V ou F)

1. **Princípio da Identidade:** Todo objeto é idêntico a si mesmo.
2. **Princípio da não contradição:** Uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo.
3. **Princípio do terceiro excluído:** Uma proposição é falsa ou verdadeira, não havendo um terceiro caso.

Semântica: Conectivos Lógicos

Dadas 2 fbfs α e β e um modelo M :

1. $\neg \alpha$ é V sse α for F em M .
2. $\alpha \wedge \beta$ é V sse α e β forem V em M .
3. $\alpha \vee \beta$ é F sse α e β forem F em M .
4. $\alpha \rightarrow \beta$ é V sse α for F ou β for V em M .
5. $\alpha \leftrightarrow \beta$ é V sse α e β tiverem o mesmo valor-verdade em M .

Semântica: Tabela Verdade

Caso uma fbf contenha n sentenças atômicas, existem 2^n interpretações distintas, que podem ser colocadas em uma **tabela da verdade**.

Conectivo NÃO (Negação)	
p	$\neg p$
F	V
V	F

Semântica: Tabela Verdade

Conectivo O Disjunção			Conectivo E Conjunção		
p	q	p ∨ q	p	q	p ∧ q
F	F	F	F	F	F
F	V	V	F	V	F
V	F	V	V	F	F
V	V	V	V	V	V

Semântica: Tabela Verdade

Conectivo Condicional			Conectivo Bicondicional		
p	q	$p \rightarrow q$	p	q	$p \leftrightarrow q$
F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	V	F
V	F	F	V	F	F
V	V	V	V	V	V

Consequência lógica

- Dadas as fbfs $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ e β , diz-se que α é consequência lógica de $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ se e somente se para quaisquer modelos onde $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ forem simultaneamente verdadeiras, α também é verdadeira

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \models \beta$$

Exemplo

$\alpha_1: p \wedge q$

$\alpha_2: p$

$\alpha_3: q$

$\beta: p \vee q$

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$
F	F	F	F
F	V	F	V
V	F	F	V
V	V	V	V

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \models \beta$

$\alpha \models \beta \quad \text{sse} \quad M(\alpha) \subseteq M(\beta)$

Semântica: Fórmulas Bem Formadas

Uma fórmula bem formada α é :

- **Válida (tautologia)** se assumir valor V em todo modelo;
- **Satisfazível** se assumir valor V em algum modelo;
- **Inválida** se assumir valor F em algum modelo;
- **Insatisfazível (contradição)** se assumir valor F em todo modelo;
- **Contingente** se não for válida nem insatisfazível.

Consequência Lógica

Teorema da Dedução

Dadas as fbfs $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ e α ,
 α é consequência lógica de $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$
sse a fbf $\beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \dots \wedge \beta_n \rightarrow \alpha$
for uma **tautologia**.

Teorema da Contradição

Dadas as fbfs $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ e α ,
 α é consequência lógica de $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$
sse a fbf $\beta_1 \wedge \beta_2 \wedge \dots \wedge \beta_n \wedge \neg \alpha$
for uma **contradição**.

Exemplo de Dedução

- Verificar se: $(p \sqcap h) \sqsupset \sqsupset h \models p$
- Por dedução, basta mostrar que é válida a fbf:

$$(p \vee h) \wedge \sqsupset h \rightarrow p$$

p	h	$p \sqcap h$	$(p \sqcap h) \sqsupset \sqsupset h$	$(p \vee h) \wedge \sqsupset h \rightarrow p$
F	F	F	F	V
F	V	V	F	V
V	F	V	V	V
V	V	V	F	V

TAUTOLOGIA!

Exemplo de Contradição

- Verificar se: $(p \supset h) \supset \supset h \models p$
- Por contradição, basta mostrar que é contradição a fbf: $(p \supset h) \supset \supset h \supset \supset p$

p	h	$p \supset h$	$(p \supset h) \supset \supset h$	$\supset p$	$(p \supset h) \supset \supset h \supset \supset p$
F	F	F	F	V	F
F	V	V	F	V	F
V	F	V	V	F	F
V	V	V	F	F	F

CONTRADIÇÃO!

Consequência Lógica

Entretanto, procedimentos usando tabela verdade podem ser muito custosos!

Felizmente, existem propriedades **sintéticas** que podem auxiliar a verificação ou geração de uma consequência lógica: **regras de inferência**.

Regras de Inferência

Modus Ponens

$$\alpha, \alpha \rightarrow \beta \models \beta$$

Modus Tollens

$$\alpha \rightarrow \beta, \neg \beta \models \neg \alpha$$

Silogismo Hipotético

$$\alpha \rightarrow \beta, \beta \rightarrow \gamma \models \alpha \rightarrow \gamma$$

Silogismo Disjuntivo

$$\alpha \vee \beta, \neg \alpha \models \beta$$

Simplificação

$$\alpha \wedge \beta \models \alpha$$

Conjunção

$$\alpha, \beta \models \alpha \wedge \beta$$

Adição

$$\alpha \models \alpha \vee \beta$$

Contraposição

$$\alpha \rightarrow \beta \models \neg \beta \rightarrow \neg \alpha$$

Resolução

$$\alpha \vee \beta, \neg \alpha \vee \gamma \models \beta \vee \gamma$$

No caso do Modus Ponens, lê-se: Se α for verdade e também $\alpha \rightarrow \beta$ for verdade, então obrigatoriamente β será verdade.

Outras propriedades

$\alpha \wedge \beta \equiv \beta \wedge \alpha$ "Comutativa"

$\alpha \vee \beta \equiv \beta \vee \alpha$ "Comutativa"

$(\alpha \wedge \beta) \wedge \delta \equiv \alpha \wedge (\beta \wedge \delta)$ "Associativa"

$(\alpha \vee \beta) \vee \delta \equiv \alpha \vee (\beta \vee \delta)$ "Associativa"

$\neg(\neg \alpha) \equiv \alpha$ "Exclusão de dupla negação"

$\alpha \rightarrow \beta \equiv \neg \alpha \vee \beta$ "Exclusão da implicação"

$\alpha \leftrightarrow \beta \equiv (\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$ "Exclusão da bicondicional"

$\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg \alpha \vee \neg \beta$ "DeMorgan"

$\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg \alpha \wedge \neg \beta$ "DeMorgan"

$\alpha \wedge (\beta \vee \delta) \equiv (\alpha \wedge \beta) \vee (\alpha \wedge \delta)$ "Distributiva"

$\alpha \vee (\beta \wedge \delta) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \delta)$ "Distributiva"

Provas de Teoremas

Equivalência lógica:

$$\alpha \square \beta \quad \text{sse} \quad \alpha \models \beta \text{ e } \beta \models \alpha$$

Demonstrações por Dedução

Prova Direta: Parte-se das premissas e chega-se à conclusão. Usa-se o Teorema da Dedução. É chamada também de **dedução lógica**.

Prova por Contradição: Utilizando-se o Teorema da Contradição, nega-se a conclusão e prova-se que a conjunção das premissas com esta conclusão negada é insatisfável. É chamada também de **refutação**.

Um caso especial é a chamada **prova por contraposição**: prova-se que a negação da conclusão implica logicamente a negação das premissas

Demonstrações por Dedução

Exemplo: Verificar se o argumento lógico é válido por dedução:

- Se as uvas caem, então a raposa as come
- Se a raposa as come, então estão maduras
- As uvas estão verdes ou caem

Logo

- A raposa come as uvas se e só se as uvas caem

Demonstrações por Dedução em prova direta

Nomeando:

p: as uvas caem

q: a raposa come as uvas

r: as uvas estão maduras

C1: $p \rightarrow q$

1a. premissa

C2: $q \rightarrow r$

2a. premissa

C3: $\neg r \vee p$

3a. premissa

C4: $r \rightarrow p$

(Subst. Equiv. C3)

C5: $q \rightarrow p$

(Silog. Hip. C2 e C4)

C6: $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ (Conjunção C1 e C5)

C7: $p \leftrightarrow q$

(Subst. Equiv. C6)

Demonstrações por Contradição

Nomeando:

p: as uvas caem

q: a raposa come as uvas

r: as uvas estão maduras

C1: $p \rightarrow q$

1a. premissa

C2: $q \rightarrow r$

2a. premissa

C3: $\neg r \vee p$

3a. Premissa

C4: $\neg(p \leftrightarrow q)$

Negação da conclusão

Demonstrações utilizando Resolução

A regra de inferência da resolução é muito utilizada na prática, pois além de ser uma regra de inferência **correta** ela também é **completa** para a demonstração por refutação.

Para poder aplicar a regra da resolução, o conjunto de fbfs deve ser transformado numa conjunção de **cláusulas**.

Uma **cláusula** é uma disjunção de literais (átomos ou átomos negados).

Cláusulas

Prova-se que qualquer fbf do cálculo proposicional pode ser transformada num conjunto de cláusulas equivalente, através dos seguintes passos:

1. Substituir $\alpha \leftrightarrow \beta$ por $(\alpha \rightarrow \beta) \wedge (\beta \rightarrow \alpha)$
2. Substituir $\alpha \rightarrow \beta$ por $\neg\alpha \vee \beta$
3. Colar as negações nos átomos, utilizando as equivalências $\neg(\neg\alpha) \equiv \alpha$, $\neg(\alpha \wedge \beta) \equiv \neg\alpha \vee \neg\beta$ e $\neg(\alpha \vee \beta) \equiv \neg\alpha \wedge \neg\beta$
4. Distribuir as disjunções pelas conjunções, utilizando $\alpha \vee (\beta \wedge \gamma) \equiv (\alpha \vee \beta) \wedge (\alpha \vee \gamma)$

Demonstrações utilizando Resolução

Uma demonstração **por resolução** consiste em se aplicar repetidamente a regra da resolução a pares de cláusulas, gerando-se novas cláusulas até que se chegue à conclusão.

A nova cláusula gerada é chamada de **resolvente** das cláusulas originais.

Ex.:

- p1: $a \vee b$ (premissa)
- p2: $\neg a \vee c$ (premissa)
- p3: $\neg c \vee d$ (premissa)
- C4: $b \vee c$ (Resolução p1 e p2)
- C5: $b \vee d$ (Resolução p3 e C4)

Demonstrações utilizando Resolução

Um resultado interessante é que quando a regra é aplicada a duas cláusulas quaisquer, sendo uma delas unitária (apenas um literal), o resolvente terá sempre um literal a menos. Tal fato é explorado nas **refutações por resolução**, e a contradição é detectada pela dedução da **cláusula vazia** ($\{\}$).

Exemplo:

Provar, por uma refutação por resolução, o seguinte argumento lógico:

$$p, p \rightarrow q, q \rightarrow r \models r$$

Demonstrações utilizando Resolução

Prova Direta:

- p1: p (premissa)
- p2: $\neg p \vee q$ (f. clausal premissa)
- p3: $\neg q \vee r$ (f. clausal premissa)
- C4: q (Resolução p1 e p2)
- C5: r (Resolução p3 e C4)

Refutação:

- p1: p (premissa)
- p2: $\neg p \vee q$ (f. clausal premissa)
- p3: $\neg q \vee r$ (f. clausal premissa)
- p4: $\neg r$ (neg. da conclusão)
- C4: q (Resolução p1 e p2)
- C5: r (Resolução p3 e C4)
- C6: $\}$ (Resolução p4 e C5)

Resolução por Refutação

- É uma regra de inferência **correta** (sound), ou seja, tudo que ela gera são teoremas verdadeiros;
- É uma regra de inferência **completa** para refutação, ou seja, todo teorema pode ser inferido por ela (no cálculo proposicional).

Conclusão

- A lógica proposicional fornece uma ferramenta formal para representar conhecimento e fazer inferências sobre ele.
- Apesar de ser simples, a lógica proposicional não consegue expressar fatos genéricos de modo conciso.
- Seria interessante poder expressar tais fatos genéricos através de um linguagem que pudesse fazer referência a objetos e a algumas de suas propriedades → **Lógica de Primeira Ordem**

Bibliografia

- Capítulo 7 do livro texto
 - Russel & Norvig, Inteligência Artificial, 3a. Edição