SEM0501

Dinâmica Aplicada às Máquinas

Aula #21 — Princípio do impulso e momento angular e sua conservação

Prof. Dr. Thiago Boaventura

tboaventura@usp.br

São Carlos, 12/11/18

Double Backflip from Travis Pastrana!

**CROPLEY
IMAGERY**
cropleyimagery.com

Momento angular

Momento linear:

$$\mathbf{L} = m\mathbf{v}$$

Momento angular:

$$\mathbf{H} = \mathbf{r} \times \mathbf{L}$$

Variação dos momentos linear e angular

$$\sum \mathbf{F} = \frac{d(\mathbf{L})}{dt}$$

$$\sum \mathbf{M} = \frac{d(\mathbf{H})}{dt}$$

Princípio do impulso e momento angular

$$\sum \mathbf{M} = \frac{d(\mathbf{H})}{dt}$$

$$\sum \mathbf{M} dt = d(\mathbf{H})$$

$$\sum \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{M} dt = \mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1$$

$$\mathbf{H}_1 + \sum \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{M} dt = \mathbf{H}_2$$

Princípio do impulso e momento angular

$$\int_{t_1}^{t_2} M dt$$

impulso

angular

ARC

Lab

Advanced Robotics Control Laboratory

Princípio do impulso e momento linear e angular

$$m\mathbf{v}_1 + \sum \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{F} dt = m\mathbf{v}_2$$

$$\mathbf{H}_1 + \sum \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{M} dt = \mathbf{H}_2$$

Conservação do momento angular

$$\mathbf{H}_1 + \sum \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{M} dt = \mathbf{H}_2$$

The equation above is annotated with a red arrow pointing from the integral term to a red '0' above the equals sign, indicating that the net external moment is zero.

Advanced Robotics Control Laboratory

$$\mathbf{H}_1 = \mathbf{H}_2$$

Exemplo 15.13

O carro de 1,5 Mg viaja ao longo da estrada circular, como mostrado na Figura 15.24a. Se a força de tração das rodas sobre a estrada é $F = (150t^2)$ N, onde t está em segundos, determine a velocidade escalar do carro quando $t = 5$ s. O carro inicialmente viaja a uma velocidade escalar de 5 m/s. Despreze a dimensão do carro.

Problema 15.92

15.92. O bloco de 5 kg repousa sobre uma superfície para a qual $\mu_k = 0,5$. Sobre ele age uma força radial de 10 N e uma força horizontal de 35 N, sempre direcionada a 30° da tangente à trajetória como mostrado. Se o bloco está inicialmente movendo-se em trajetória circular com a velocidade $v_1 = 0,6$ m/s no instante em que as forças são aplicadas, determine o tempo necessário antes que a tração na corda AB torne-se 100 N. Despreze para o cálculo a dimensão do bloco.

Problema 15.99

15.99. Uma atração de parque de diversões consiste de um carro que está fixo ao cabo OA . O carro gira em uma trajetória circular horizontal e atinge velocidade $v_1 = 1,2 \text{ m/s}$, quando $r = 3,6 \text{ m}$. O cabo é então recolhido a uma taxa constante de $0,15 \text{ m/s}$. Determine a velocidade do carro em 3 segundos.

Lab

Advanced Robotics Control Laboratory

Dúvidas?

“Take-home messages”

princípio do impulso
e momento angular

$$\mathbf{H}_1 + \int_{t_1}^{t_2} \mathbf{M}_2 dt = \mathbf{H}_2$$

Lista de exercícios para próxima aula...

Advanced Robotics Control Laboratory

15.90, 15.95, 15.102, 15.103, 15.106

That's all Folks!