Modelagem da Doença de Alzheimer Via Redes de Hopfield

GRUPO# 2
Alzheimer Hopfield

ÁLVARO TEIXEIRA ESCOTTÁ
LOUBRYS LAZARO ROJAS REINOSO
NATALIA PIEDEMONTE ANTONIASSI
RAFAEL FERNANDES PINHEIRO
RONALDO BRITO DA SILVA

Escola Politécnica da USP
Princípios de Neurocomputação – PSI5886
Prof. Dr. Emílio Del Moral Hernandez
Dezembro de 2018

Membros da Equipe

UNIVERSIDADE
DE SÃO PAULO

2

Álvaro Teixeira Escottá
escotta.alvaro@gmail.com

Rafael Fernandes Pinheiro
rafael.pinheiro@usp.br

Loubrys Lazaro Rojas Reinoso
loubrysrojas@gmail.com

Ronaldo Brito da Silva
britoron@usp.br

Natalia Piedemonte Antoniassi
natalia.piedemonte.antoniassi@usp.br

Membros da Equipe

Tarefas

Álvaro Teixeira Escottá

Busca na literatura sobre a doença de Alzheimer: cenário global, características da patologia e aspectos neuropatológicos.

Loubrys Lazaro Rojas Reinoso

Busca na literatura sobre aprendizagem e treinamento de Redes de Hopfield. Regra de Aprendizagem de Hebb.

Natalia Piedemonte Antoniassi

Busca na literatura sobre redes de Hopfield: conceitos de estabilidade e ponte com o mal de Alzheimer.

Rafael Fernandes Pinheiro

Modelagem e ensaios computacionais.

Ronaldo Brito da Silva

Buscas na literatura por justificativas da importância do tema, revisão e discussão dos resultado em grupo.

1

INTRODUÇÃO: Objetivos, Motivação, justificativas, e a proposta.

2

MAL DE ALZHEIMER: Visão geral da doença e aspectos patológicos.

3

REDES NEURAIS DE HOPFIELD: Conceitos, métodos de aprendizado e Especificidades.

4

MODELAGEM COMPUTACIONAL: Metodologia de obtenção do modelo e correlação com aspectos neuropatológicos.

5

ENSAIOS COMPUTACIONAIS: Software utilizado e simulações

6

CONCLUSÕES: Alcance dos objetivos, melhorias e potencial da abordagem.

A maioria das aplicações de redes neurais artificiais para a área de ciência da vida estão ligadas a classificação de problemas através de imagens. Com o objetivo de apresentar uma alternativa as aplicações clássicas de classificação de imagens, este trabalho busca utilizar uma rede neural de Hopfield do tipo contínuo, para modelar e simular o funcionamento teórico da doença de Alzheimer.

Fonte: Salvatella [1], 2017.

VISÃO GERAL:

Alzheimer: Doença degenerativa do cérebro que deteriora capacidades cognitivas e funções motoras. Foi descrita pela primeira vez pelo psiquiatra e patologista alemão Alois Alzheimer (1907) [2].

- **Etiologia:** Causas incertas e pouco confiáveis.
- **Fatores de Risco:** Idade avançada, nível escolar, genética, gênero feminino e outros.
- **Sintomas:** Demência progressiva, agitação, apatia, depressão, perda de apetite, contrações musculares e outros.
- **Diagnóstico:** Método de exclusão mediante a demência progressiva e aprofundamento histopatológico.
- **Tratamentos:** Não tem cura. Uso de medicamentos para aliviar os sintomas.

Alois Alzheimer

Fonte: Eliaszh Engelhardt e Lea Grinberg, 2015. [3]

Auguste Deter

Fonte: Regina Oliveira, 2014. [4]

Fonte: Adaptado de Emily Casanova [6], 2018.

CONSEQUÊNCIAS DO ALZHEIMER:

Aspectos Macroscópicos: Redução do peso encefálico de 15% a 35%, atrofia do córtex, dilatação dos ventrículos, redução do hipocampo e diminuição de fluxo sanguíneo.

Aspectos Microscópicos: Perda sináptica, morte neuronal, achados de placas amilóides e formação de emaranhados neurofibrilares.

➤ **Perdas Sináptica:** É responsável pelo declínio cognitivo [5]. Oriunda por diversas formas e não somente das mortes neuronais.

- Redes recorrentes:

Fonte: Autores, 2018.

Proposta por J. J. Hopfield em 1984 [7]

- Realimentação de informações de saída à neurônios subsequentes
- Permite o processamento dinâmico de informações

Exemplo importante:

Variáveis temporais

- Otimização
- Previsão
- Controle
- Simulação

- Modelada através de um circuito elétrico

Fonte: Pinheiro, 2017 [8].

Hopfield definiu a Equação da Rede:

$$C_i \frac{du_i}{dt} = -\frac{u_i}{P_i} + \sum_{j=1}^n T_{ij} V_j + I_i, \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (1)$$

E uma Equação de “energia computacional”:

$$E(V) = -\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n T_{ij} V_i V_j - \sum_{i=1}^n V_i I_i + \sum_{i=1}^n \frac{1}{R_i} \int_0^{V_i} g_i^{-1}(s) ds \quad (2)$$

- Análise em relação ao comportamento assintótico da rede
- Busca os mínimos da função de energia computacional

Condições de estabilidade:

1) Matriz de pesos simétrica ($T_{ij} = T_{ji}$)

2) Sem realimentações de neurônios ($T_{ii} = 0$)

Fonte: Autores, 2018.

— Função de energia computacional

➔ Padrões imperfeitos ou distorcidos

➔ Padrões Treinados

Por que Hopfield?

Uma das funções primárias do cérebro é a memória associativa. Associamos rostos com nomes, letras com sons e etc.

Memórias associativas podem ser implementadas usando redes **feedforward** ou **recorrentes**. Já as chamadas memórias auto associativas recuperam padrões treinados por semelhança, e é capaz de armazenar uma série de padrões.

Hopfield é uma rede muito simples que pode ser usada como memória auto associativa, e por isso é diversas vezes utilizada para simular a **memória humana**.

Memória Indexada

Nome ₁	Nome ₂	Nome ₃
Endereço, Telefone,	Endereço, Telefone,	Endereço, Telefone,

Memória Associativa

- Muitos estudos sobre a aplicação na área na neurociência
- Permite experimentar com situações impraticáveis em testes clínicos

Exemplos:

- **Weber, Maia e Kultz, de 2017 [9]**
Focal Axonal Swelling
- **Horn, Ruppín, Usher e Herrmann, de 1993 [10]**
Compensação sináptica

Ambos consideram fatores biológicos compensatórios na modelagem (empírico – cobaias)

Fonte: Weber et al. [9], 2017.

[9] WEBER, M.; MAIA, P. D.; KUTZ, J. N. Estimating Memory Deterioration Rates Following Neurodegeneration and Traumatic Brain Injuries in a Hopfield Network Model. Front Neurosci, v.11, n.623, 2017.

[10] HORN, D. et al. Neural Network Modeling of Memory Deterioration in Alzheimer's Disease. Neural Computation, [s.l.], v. 5, n. 5, p.736-749, set. 1993. MIT Press – Journals.

Exemplo Prático:

- **Sérgio, Braga e Neto, de 2015:** Inferências sobre prognose e desenvolvimento da patologia de Alzheimer com o tempo [11].

Exemplos de Hopfield em outras aplicações:

- **Duch, de 2007:** Revisão sobre a modelagem de Epilepsia, Parkinson e Alzheimer [12].
- **Ruppin e Reggia, de 1995:** Modelagem de lesões cerebrais focais [13].

[11] SÉRGIO, A. T.; BRAGA, D. S.; NETO, F. B. L. Computational Modeling of Alzheimer's Disease Symptoms Using Venn's Networks. Anais do IX Congresso Brasileiro de Redes Neurais /Inteligência Computacional (IX CBRN) Ouro Preto 25-28 de Outubro de 2009.

[12] DUCH W. Computational Models of Dementia and Neurological Problems. In: Neuroinformatics. Methods in Molecular Biology™, vol 401. Humana Press, 2007.

[13] RUPPIN, E.; REGGIA, J. A. Patterns of Functional Damage in Neural Network Models of Associative Memory. Neural Computation. v.7, n.5, p. 1105-1127, 1995.

De acordo com a regra de aprendizado de Hebb, quando dois neurônios estão simultaneamente ativos, a conexão entre eles deve ser fortalecida; quando um deles está ativo, enquanto o outro está inativo, a força da conexão deve ser enfraquecida [14].

- Regra de Aprendizagem de Hebb:

$$\Delta w_{ij} = \eta y_i y_j \quad (3)$$

- Adaptação de peso:

$$w_{ij}^{(l+1)} = w_{ij}^{(l)} + \Delta w_{ij}^l \quad (4)$$

Onde, η é um fator de escala positivo que determina a velocidade da aprendizagem.

Onde:

$w_{ij}^{(l)}$: peso entre os neurônios i e j na iteração l .

$\Delta w_{ij}^{(l)}$: valor de modificação na interação $l+1$.

O objetivo da rede é memorizar padrões de um conjunto de padrões $T = \{ x_p \}$. A rede tem que responder nas saídas com o estado $x(t) = x_p$ quando esse mesmo estado for apresentado inicialmente à rede $x(0) = x_p$. A resposta deveria ser também o padrão memorizado, mesmo se o estímulo inicial somente for parecido com um dos padrões memorizados $x(0) \approx x_p$ [15].

Rede de Hopfield como memória de imagens. Quatro imagens binárias são guardadas em vetores $x_p = (x_{p1}, \dots, x_{p20})^T$ de dimensão $20 = 4 \times 5$. Na fase de recuperação uma imagem corrompida é apresentada como estímulo inicial a rede que por relaxação chega no estado final da imagem memorizada mais parecida.

Para garantir uma transferência tão estável de informações da entrada externa para os pesos da rede, precisamos de certos mecanismos adicionais. Para este fim, adicionamos os coeficientes A, B e C.

Dinâmica de ativação com coeficientes:

$$\tau_a \frac{d u_i}{d t} = -u_i + B \left(\sum_{j=1}^N T_{ij} V_j \right) + A I_i \quad (5)$$

Dinâmica dos pesos com coeficientes:

$$\tau_T \frac{d T_{ij}}{d t} = C (-T_{ij} + (V_i V_j)) \quad (6)$$

A rede Hopfield Contínua com pesos adaptativos deve ter seus coeficientes A, B, C a serem definidos da seguinte maneira:

1. **Estágio de armazenamento:** alto A, baixo B e alto C.
2. **Estágio de recuperação:** baixo A, alto B e zero C.

MATLAB & SIMULINK

➤ **MATLAB** é um software para computação científica. Possui pacotes específicos (toolbox) para: otimização, redes neurais, processamento de imagens e outros.

A variável utilizada no software é única: **Matriz**.

➤ **SIMULINK** é uma ferramenta para modelagem, simulação e análise de sistemas dinâmicos. O desenvolvimento é realizado a partir de diagramas em blocos e oferece total integração com o ambiente MATLAB.

- O MATLAB & SIMULINK são desenvolvidos pela companhia MathWorks.

- A versão do software utilizada nos ensaios é a **R2015a**.

Fonte: Autores, 2018.

Fonte: Autores, 2018

ARQUITETURA DO MODELO

Para a modelagem do mal de Alzheimer e simulação utilizamos **12 neurônios** de Hopfield tipo contínuo.

A partir da Equação 1 (slide 9) estabelecemos a rede neural concebendo um sistema de equações diferenciais ordinárias de 12ª ordem baseado na eq. (7):

$$\dot{u}_i = -d_i u_i + T_{i,n-(i-1)} \tanh(u_{n-(i-1)}) + I_i \quad (7)$$

Onde: $i = \{1, 2, 3, \dots, n\}$ e n é o número de neurônios da rede

- Em [16] é sugerido como tratar a componente “ I ” (bias), sendo, para nosso caso, a letra guardada na memória.
- As condições iniciais dos estados “ u ”, aqui são consideradas “o ponto de partida” para uma lembrança (a letra na memória).
- Matriz de pesos “ T ” representa as sinapses entre neurônios.
- O vetor d são constantes positivas fixas.

Fonte: Autores, 2018.

PADRÃO DE ENTRADA DA REDE

Entrada: Letra L (3x4)

Fonte: Autores, 2018.

Optamos por utilizar 12 neurônios a fim de representar qualquer letra do alfabeto com **3x4 pixel**, sendo 1 o pixel preto, -1 o pixel branco e valores intermediários, as escalas de cinza.

DATA SET DE TREINAMENTO:

As letras implementadas para treinamento da rede foram C e L, porém, qualquer letra ou número poderia compor o conjunto de dados.

	IN1	IN2	IN3	IN4	IN5	IN6	IN7	IN8	IN9	IN10	IN11	IN12
C	1	1	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	1
L	1	-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	1

Fonte: Autores, 2018.

Fonte: Autores, 2018.

➤ **Método de treinamento:** Foi utilizado apenas o mecanismo de armazenamento como descrito no slide 16.

A CORRELAÇÃO ENTRE O MODELO E A DOENÇA

Conexões sinápticas reais.

Fonte: Universidade de Chicago Medical Center, 2014. [17]

DOENÇA:

O declínio cognitivo causado pelo Alzheimer está associado as perdas sinápticas (slide 7). Relacionamos essas perdas sinápticas com os distúrbios nos pesos da rede de Hopfield.

Fonte: Autores, 2018.

MODELO:

Pela eq. (1) (slide 9), para o nosso modelo, quanto **menor** o valor de T_{ij} , **maior** a **força de conexão** entre os neurônios, temos então uma memória saudável. E quanto **maior** é o valor de T_{ij} , **menor** é a **força de conexão** entre os neurônios.

Relação Pesos e Força:

$$\downarrow T \rightarrow \uparrow F$$

$$\uparrow T \rightarrow \downarrow F$$

Essa condição remete as perdas sinápticas, levando a perda de memória, caracterizando o Alzheimer.

ARQUITETURA DO MODELO - SIMULINK

Para fazer as simulações utilizamos como ponto de partida o que foi feito em [8].

Utilizou-se, também, o Workspace do MATLAB.

SIMULINK: Rede construída a partir da Equação 6.

Ensaio Computacionais e Resultados

O objetivo do ensaio computacional é mostrar o funcionamento da rede de Hopfield como uma memória saudável e depois como uma patologia (Alzheimer). Apresentamos dois ensaios, o primeiro com a letra “C” e o segundo com a letra “L”. Os ensaios ilustram nossos resultados.

Ensaio 1.

REDE SAUDÁVEL

Na entrada “I” inserimos a letra a ser guardada na memória, nesse caso a letra “C”

$$I = [1 \ 1 \ 1 \ 1 \ -1 \ -1 \ 1 \ -1 \ -1 \ 1 \ 1 \ 1] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

E como condição inicial da memória temos o vetor “R”

$$R = [0 \ 0.5 \ 0 \ -1 \ 0 \ 0.5 \ 0 \ 1 \ 1 \ -1 \ 1 \ 1]$$

MATRIZ DE PESOS

```
T=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]*0.005.
```

Fonte: Autores, 2018.

Fonte: Autores, 2018.

Observe que a matriz de pesos “T” é simétrica e sem auto realimentação de neurônio, isso garante estabilidade para a rede. Agora observando a seta sobre o valor 0.005, essa constante faz os pesos ficarem pequenos que leva a rede a tomar como pontos de equilíbrio a entrada “I” conforme observamos na resposta temporal. Com Isso, temos uma memória saudável. Ou seja, dado qualquer ponto de partida para uma lembrança (condição inicial R) a rede consegue se recordar da letra “C”:

Fazendo o teste para um outro ponto de partida da lembrança (condição inicial R):

$$R = [0 \ -0.5 \ -1 \ 1 \ -1 \ 1 \ 1 \ -1 \ -1 \ 1 \ -1 \ -1]$$

Ensaio 1.

REDE COM ALZHEIMER

Agora, simulando uma rede com perda de memória, que caracteriza o Alzheimer, aumentamos o valor dos pesos, multiplicando a matriz T pela constante 1.2, esse procedimento representa a modelagem das perdas sinápticas gerada pela doença de Alzheimer. Com isso, na rede, ocorre a mudança de pontos de equilíbrios, conforme resposta temporal abaixo, que modela a perda de memória no Alzheimer. Observe que a rede continua estável, mas agora com outros pontos de equilíbrio.

```
T=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]*1.2;
```

Fonte: Autores, 2018.

Abaixo, temos a representação pelo letreiro que a rede não consegue se lembrar corretamente da letra “C”.

Conforme aumentamos os pesos, a perda de memória se agrava, ou seja, são atribuídos outros pontos de equilíbrio, de valores bem diferentes dos que seriam para a letra “C”. Abaixo temos a matriz “ T ” sendo multiplicada por 200, veja a resposta:

$[T] \times 200$

Ensaio 2.

REDE SAUDÁVEL

Na entrada “I” inserimos a letra a ser guardada na memória, nesse caso a letra “L”

$$I = [1 \ -1 \ -1 \ 1 \ -1 \ -1 \ 1 \ -1 \ -1 \ 1 \ 1 \ 1] = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

E como condição inicial da memória temos o vetor “R”

$$R = [0 \ 0.5 \ 0 \ -1 \ 0 \ 0.5 \ 0 \ 1 \ 1 \ -1 \ 1 \ 1]$$

\$MATRIZ DE PESOS

```
T=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]*0.005
```

Fonte: Autores, 2018.

Fonte: Autores, 2018.

Temos o mesmo resultado que obtivemos para a letra “C”, ou seja, memória perfeita, pois com baixos pesos, temos a modelagem de fortes conexões sinápticas, remetendo a uma boa memória.

Ensaio 2.

REDE COM ALZHEIMER

Agora, simulando uma rede com perda de memória, que caracteriza o Alzheimer, aumentamos o valor para apenas um dos pesos, aquele que conecta o neurônio 10 com o neurônio 3, e mantemos os outros pesos com valores baixos. Com isso, na rede, ocorre a mudança de apenas 1 ponto de equilíbrio, conforme resposta temporal abaixo, que modela a perda de memória no Alzheimer. Observe que a rede continua estável.

%MATRIZ DE PESOS

```
T=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5];
```

Fonte: Autores, 2018.

Fonte: Autores, 2018.

Observamos, portanto, que há uma perda pontual de memória da rede.

Por fim, aumentamos o peso na mesma proporção do ensaio 1 para três conexões entre neurônios e observamos também uma deterioração da memória.

%MATRIZ DE PESOS

```
T=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0;  
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5];
```

Fonte: Autores, 2018.

Fonte: Autores, 2018.

CÓDIGO MATLAB DO MODELO 2 de 2

```
%GERAÇÃO DO LETREIRO
```

```
figure(2)
bw=[1-u1(1) 1-u2(1) 1-u3(1)
    1-u4(1) 1-u5(1) 1-u6(1)
    1-u7(1) 1-u8(1) 1-u9(1)
    1-u10(1) 1-u11(1) 1-u12(1)];%INVERTE A LÓGICA DO
imshow
imshow(bw, [0.1 0.9], 'InitialMagnification','fit')
```

```
figure(3)
bw=[1-u1(10) 1-u2(10) 1-u3(10)
    1-u4(10) 1-u5(10) 1-u6(10)
    1-u7(10) 1-u8(10) 1-u9(10)
    1-u10(10) 1-u11(10) 1-u12(10)];%INVERTE A LÓGICA
DO imshow
imshow(bw, [0.1 0.9], 'InitialMagnification','fit')
```

```
figure(4)
bw=[1-u1(13) 1-u2(13) 1-u3(13)
    1-u4(13) 1-u5(13) 1-u6(13)
    1-u7(13) 1-u8(13) 1-u9(13)
    1-u10(13) 1-u11(13) 1-u12(13)];%INVERTE A LÓGICA
DO imshow
imshow(bw, [0.1 0.9], 'InitialMagnification','fit')
```

```
figure(5)
bw=[1-u1(15) 1-u2(15) 1-u3(15)
    1-u4(15) 1-u5(15) 1-u6(15)
    1-u7(15) 1-u8(15) 1-u9(15)
    1-u10(15) 1-u11(15) 1-u12(15)];%INVERTE A LÓGICA
DO imshow
imshow(bw, [0.1 0.9], 'InitialMagnification','fit')
```

```
figure(6)
bw=[1-u1(20) 1-u2(20) 1-u3(20)
    1-u4(20) 1-u5(20) 1-u6(20)
    1-u7(20) 1-u8(20) 1-u9(20)
    1-u10(20) 1-u11(20) 1-u12(20)];%INVERTE A LÓGICA
DO imshow
imshow(bw, [0.1 0.9], 'InitialMagnification','fit')
```

A **conclusão** do trabalho nós separamos em 4 pontos relevantes:

- Este trabalho também proporcionou a comparação de algumas especificidades da RNH em relação a outras redes estudadas no curso, como, o MLP e CNNs. Em especial o método de treinamento da RNH que difere de outros algoritmos que utilizam a seleção de pesos e o EBP (Error Backpropagation).
- Nos ensaios computacionais pudemos verificar a efetividade da rede com relação a doença de Alzheimer no que diz respeito às perdas sinápticas, onde , modelou-se o comportamento da RNH para situações de memória saudável e memória afetada.
- Foi possível a geração de uma simulação através do uso da RNH que embora de baixa complexidade, para este trabalho, demonstrou potencial e características adequadas para a representação do comportamento do cérebro em relação a neuropatia.
- Uma desvantagem de modelos computacionais é trabalhar com abstrações, que por vezes, podem gerar imprecisões.

- Extrapolar o modelo proposto para uma arquitetura RNH com número de neurônios maiores;
- Utilizar o modelo para estudar outras doenças de demência progressiva (Doença de Parkinson, Doença de Huntington, transtornos depressivos e outras);
- Utilizar o modelo para representar os aspectos decisivos e auxiliar no desenvolvimento de técnicas para o combate da doença;
- Progredir o modelo através da inclusão de considerações de cunho biológico. Por exemplo, a adição da modelagem secundária da compensação sináptica [10].

- [1] SALVATELLA, Xavier. Hallan un protector molecular para la enfermedad de Kennedy. 2017. Disponível em: <<https://medicinaysaludpublica.com/hallan-un-protector-molecular-para-la-enfermedad-de-kennedy/>>. Acesso em: 30 nov. 2018.
- [2] ALZHEIMER, A. Uber eine eigenartige Erkrankung der Hirnrinde. **Allgemeine Zeitschrift fur Psychiatrie und phychish-Gerichtliche Medizin**, (Berlin) v. 64, p. 146-148. 1907.
- [3] ENGELHARDT, Elias; GRINBERG, Lea T.. Alois Alzheimer and vascular brain disease: Arteriosclerotic atrophy of the brain. **Dementia & Neuropsychologia**, [s.l.], v. 9, n. 1, p.81-84, mar. 2015. FapUNIFESP (SciELO)
- [4] OLIVEIRA, Regina. Primeira mulher com Alzheimer. Disponível em: <<http://memoriascare.blogspot.com/2014/07/primeira-mulher-com-alzheimer.html>>. Acesso em: 30 nov. 2018.
- [5] SCHEFF, S. W. et al. Synaptic alterations in CA1 in mild Alzheimer disease and mild cognitive impairment. **Neurology**, [s.l.], v. 68, n. 18, p.1501-1508, 30 abr. 2007. Ovid Technologies (Wolters Kluwer Health).
- [6] CASANOVA, Emily. The potential therapeutic marvels of green tea extract. 2018. Disponível em: <<https://scienceoveracuppa.com/2018/10/07/the-potential-therapeutic-marvels-of-green-tea-extract/>>. Acesso em: 30 nov. 2018.

Continuação...

- [7] HOPFIELD, J. J. Neurons with graded response have collective computational properties like those of two-state neurons. **Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America**, v. 81, n. 10, p. 3088–92, 1 maio 1984. Disponível em: <<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6587342>>. Acesso em: 24 nov. 2018.
- [8] PINHEIRO, R. F. and Colon, D. An Application the Lurie Problem in Hopfield Neural Networks. in **Fleury, A. T., Rade, D. A. and Kurka, P. R. G. (Ed.) Proceedings of DINAME**. 2017.
- [9] WEBER, M.; MAIA, P. D.; KUTZ, J. N. Estimating Memory Deterioration Rates Following Neurodegeneration and Traumatic Brain Injuries in a Hopfield Network Model. **Front Neurosci**, v.11, n.623, 2017.
- [10] HORN, David et al. Neural network modeling of memory deterioration in Alzheimer's disease. **Neural Computation**, v. 5, n. 5, p. 736-749, 1993.
- [11] SÉRGIO, A. T.; BRAGA, D. S.; NETO, F. B. L. Computational Modeling of Alzheimer's Disease Symptoms Using Venn's Networks. **Anais do IX Congresso Brasileiro de Redes Neurais /Inteligência Computacional (IX CBRN) Ouro Preto** 25-28 de Outubro de 2009.
- [12] DUCH W. Computational Models of Dementia and Neurological Problems. In: Neuroinformatics. *Methods in Molecular Biology*TM, vol 401. Humana Press, 2007.

Continuação...

- [13] RUPPIN, E.; REGGIA, J. A. Patterns of Functional Damage in Neural Network Models of Associative Memory. **Neural Computation**. v.7, n.5, p. 1105-1127, 1995.
- [14] M. Gluck and C. Meyers, **Gateway to Memory: An Introduction to Neural Network Modeling of the Hippocampus and Learning**. A Bradford Book. 2001.
- [15] RAUBER, T. W. Redes Neurais Artificiais. [s.l.: s.n.]. Disponível em: <http://www.riopomba.ifsudestemg.edu.br/dcc/dcc/materiais/1926024727_reconhecimento-de-caracter2.pdf>. Acesso em: 19 nov. 2018.
- [16] CAIGEN Zhou, Xiao Zeng, Jianjiang Yu. A unified associative memory model based on external inputs of continuous recurrent neural networks. **Neurocomputing** v. 186, pp. 44–53. 2016.
- [17] Universidade de Chicago Medical Center. Science daily, 24 de novembro de 2014. Disponível em: <https://aspergereautismobrasil.wordpress.com/2014/11/24/problemas-de-coordenacao-motora-no-autismo-sao-causados-%E2%80%8B%E2%80%8Bpor-conexoes-neurais-anormais/>

OBRIGADO!
Perguntas?