Introdução ao uso de funções em C: organização do código

Nesta seção apresentamos as questões essenciais para o uso de *funções* (ou *procedimentos* - funções sem valores devolvidos): usar funções para **não** repetir códigos e declarar as funções de modo bem organizado.

Experimente alterar os exemplos e criar outros: grave-os, compile-os e os rode. **Para aprender programação é preciso programar!**

1. Sintaxe de funções em C

Uma *função matemática* deve ter o *domínio* e o *contra-domínio*, uma função em *Python* segue o mesmo padrão, mas com uma sintaxe bem específica. O *domínio* é definido pelo tipo de dado dos *parâmetros da função* e o *contra-domínio* é definido pelo tipo de dado de devolução, por meio do comando `return`. Além disso, em *C*, na declaração de função o seu "tipo" (*contra-domínio*) deve ser explicitado. A sintaxe de uma *função* em *C* está ilustrada no código 1.

```
tipo nome_funcao (lista_parametros_com_tipos) {  
    // o codigo (atuando sobre a "lista_parametros_com_tipos" e  
    devolvendo algo do "tipo"  
    // geralmente deve-se terminar a funcao com comando "return  
'expressao_simples'  
}
```

Cód. 1. Estrutura de uma função em C.

Um exemplo em devemos utilizar o conceito de *função* é se precisarmos computar a combinação de N , k -a- k , ou seja, considerando N elementos diferentes, quantos são os conjuntos distintos com exatamente k elementos que é possível formar ([vide aqui uma explicação, com exemplos das loterias](#)). Isso está ilustrado no código 2, lançando mão de definir uma função fatorial.

```
C  
1 int fat (int n) { // define funcao com 1 parametro  
2     int ft = 1, i=1;  
3     while (i < n) {  
4         i = i + 1; // poderiamos tambem usar "i++"  
5         ft = ft * i; // poderiamos tambem usar "ft *= i"  
6     }  
7     return ft;  
8 } // chave indica final da funcao 'fat(...)'  
9 ...  
10 // supondo existir neste contexto variaveis: N e k  
11 printf("Combinacao = %f\n", (float)fat(N) / (fat(k) *  
    fat(N-k)));
```

Cód. 2. Exemplo de código para computar combinação de n , k -a- k , com uma função para fatorial.

2. Não repetir código: use função/procedimento

Uma das grandes utilidades do emprego de *funções* é simplificar o código, evitando-se que um mesmo código aparece mais de uma vez em seu programa. O código 1 ilustra isso, se não fosse utilizado funções, seria necessário usar mais duas cópias do código para fatorial (uma para computar $fat(N)$, uma para $fat(k)$ e uma última para $fat(N-k)$). Isso resultará um código "menor" (menos linhas), além de ser mais fácil mantê-lo funcionando.

Outra vantagem não tão óbvia em código pequenos é reduzir erros e facilitar a manutenção do código.

Uma vez que implementou-se uma função (procedimento) que realiza determinada tarefa, sem erros, pode-se sempre utilizar o mesmo código (apenas copiando-o para o novo programa. Isso reduz a chance de novos erros.

Além disso, por estar bem organizado, em um ponto, a manutenção do código também é simplificada (basta examinar e eventualmente alterar essa função).

Ao declarar funções em C, deve-se organizar o código declarando as funções **por ordem de chamada**, ou seja, se seu código usualmente invoca primeiro $f1(.)$, depois $f2(.)$ e por último $f3(.)$, então deveria declarar nessa ordem (primeiro $f1(.)$ e assim por diante).

Entretanto, existem códigos maiores e mais complexos, nesses casos tente **organizar por assunto**, deixando próximas as funções que tratam do mesmo *assunto*.

Se existir algum caso de *ciclo*, uma função $f1(.)$ que invoca $f2(.)$ e $f2(.)$ que invoca $f1(.)$, será necessário declarar os protótipos das funções. Por exemplo, se ambas as funções devolverem inteiro e a primeira tiver um único parâmetro inteiro e a segunda um inteiro e um flutuante, então deve-se declarar no início os seguintes *protótipos*: `int f1(int);`

```
int f2(int, float);
```

Outro item que pode ser necessário em códigos mais complexos é declarar uma função dentro do contexto de outra função, como poderia ser o caso de fazer uma função para *combinação*, tendo internamente sua função *fatorial*. Embora nesse caso seria preferível deixar o *fatorial* disponível para todos os demais códigos (ou seja, como no código 2). Para examinar mais detalhes sobre o *aninhamento* de funções [clique aqui](#).

Para ilustrar as duas vantagens do uso de funções apresentamos um código violando as duas regras, declaração desordenada das funções e repetição de código (que deveria estar em funções). Assim, o código 3 deve ser entendido como **não** se deve programar!

Não codifique com esses 2 erros!

```
1 // Exemplo de código ruim:
2 // 1. Código repetido que deveria estar em uma
3 // função/procedimento
4 // 2. Funções misturadas com a linha de execução
5
6 #include <stdio.h>
7
8 void modos (void) {
```

```

9 // 1. NAO duplique codigo,
10 int N = 3, k = 2, modo, fat, fatN, fatk, i;
11 modo = 2;
12 if (modo==1) { // fat(N)
13     fat = 1; // inicio: codigo que deveria estar como
14 funcao
15     for (i=2; i<N+1; i++)
16         fat *= i;
17     printf("Fatorial de %d = %d\n", N, fat);
18 }
19 else if (modo==2) { // fat(N)/fat(k);
20     fatN = 1; // inicio: codigo duplicado (1)
21     for (i=2; i<N+1; i++)
22         fatN *= i;
23     fatk = 1; // inicio: codigo duplicado (2)
24     for (i=2; i<k+1; i++)
25         fatk *= i;
26     printf("Arranjo %d, %d-a-%d = %d (%d,%d)\n", N, k, k,
27 (fatN/fatk), fatN, fatk);
28 }
29 }
30
31 void main () {
32     int a = 5, b = 6;
33     printf("%d + %d = %d\n", a,b, soma(a,b));
34     modos();
35 }
36
37 // 2. NAO misture execucao principal com funcoes! Primeiro
38 declare "soma(.)"
// Dependendo das configuracoes de seu compilador, nao
compilaria ou resultaria na advertencia dos 3 comentarios
abaixo
int soma (int a, int b) { // ... warning: implicit
declaration of function 'soma' [-Wimplicit-function-
declaration]
    return a+b; // printf("%d + %d = %d", (a,b,
soma(a,b)));
} //
^~

```

Cód. 3. Exemplo de código para computar combinação de n , k - a - k , com uma função para fatorial, mas ordem inconveniente.

Alterações