MORGAN & CLAYPOOL PUBLISHERS

Capítulo - 10

GERENCIANDO MODELOS

Model-Driven Software Engineering in Practice
by Marco Brambilla, Jordi Cabot, Manuel Wimmer.
Morgan & Claypool, USA, 2012.

Motivação

Porque Gerenciar Modelos?

- Em Engenharia Dirigida por Modelos (MDE) tudo são considerados modelos mas o mais importante é que um modelo não é uma ilha isolada.
- Todos os artefatos de modelagem em um projeto MDE estão inter-relacionados. Estes relacionamentos devem ser corretamente gerenciados durante o ciclo de vida do projeto.

Conteúdo

1. Modelo de Intercâmbio
2. Modelo de Persistência
3. Modelo de Comparação
4. Modelo de Versionamento

RONALDO

5. Modelo de Co-Evolução
6. Gerenciamento Global dos Modelos
7. Modelo de Qualidade
8. Modelagem Colaborativa

VALDEMAR

**Implementação dos Modelos
usando o Eclipse**

THIAGO

MODELO DE INTERCÂMBIO

Modele Uma Vez, Abra em Qualquer Lugar

- Existe uma necessidade clara da capacidade de diferentes ferramentas reconhecerem um mesmo modelo
 - Em outras palavras, pode-se escolher:
 - Ferramenta **A** para especificação do modelo
 - Ferramenta **B** para verificação da qualidade do modelo
 - Ferramenta **C** para executar o modelo...
- Ainda estamos muito longe deste objetivo – FALTA DE PADRÕES
- Tentativa de Solução: XMI (XML Metadata Interchange), um padrão adotado pela OMG para serialização e troca de modelos UML e MOF
- O problema é que cada ferramenta parece entender este padrão de maneiras diferentes

Exemplo XMI

(Versões parciais e simplificadas dos arquivos reais XMI)

XMI do
ECLIPSE

XMI do
ArgoUML

XMI do
StarUML

...

Exemplo XMI

(Versões parciais e simplificadas dos arquivos reais XMI)

ECLIPSE

```
<packagedElement xmi : type="uml : Class " xmi : id=" c001 " name="Employee">
  <ownedAttribute xmi : id=" a001 " name="name"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi : type="uml : PrimitiveType " xmi : id="t001" name="String "/>
<packagedElement xmi : type="uml : Class " xmi : id=" c002 " name="Department">
  <ownedAttribute xmi : id="a002 " name="name" type="t001"/>
</packagedElement>
<packagedElement xmi : type="uml : Association " xmi : id="as001" name="WorksIn"
memberEnd=" e001 e002">
  <ownedEnd xmi : id="e001" type="c002 " association="as001"/>
  <ownedEnd xmi : id="e002" name=" " type="c001" association="as001">
  <upperValue xmi : type="uml : LiteralUnlimitedNatural " xmi : id="un001" value=""/>
  </ownedEnd>
</packagedElement>
```

Exemplo XMI

(Versões parciais e simplificadas dos arquivos reais XMI)

ArgoUML

```
<UML: Classxmi.id = 'c001 '
  name = 'Employee ' visibility = 'public ' isSpecification = ' false ' isRoot = 'false '
  isLeaf = 'false' isAbstract = 'false' isActive = 'false'>
  <UML: Classifier.feature>
  <UML: Attributexmi.id = 'a001 '
    name = 'name' visibility = 'public ' isSpecification = 'false'
    ownerScope = 'instance' changeability = 'changeable ' targetScope = 'instance '>
  <UML: StructuralFeature.multiplicity >
    <UML: Multiplicityxmi.id = 'm001'>
      <UML: Multiplicity.range>
        <UML: MultiplicityRangexmi.id = 'mr001 ' lower = '1 ' upper = '1'/>
      </UML: Multiplicity.range>
    </UML: Multiplicity>
  </UML: StructuralFeature.multiplicity >
</UML: Class>
```

Exemplo XMI

(Versões parciais e simplificadas dos arquivos reais XMI)

StarUML

```
<XPD:ATTR name="#OwnedElements" type="integer">3</XPD:ATTR>
<XPD:OBJ name="OwnedElements[0]" type="UMLClass" guid="Au9Z38kjrKqA+1JT5/3omQAA">
<XPD:ATTR name="Name" type="string">Employee</XPD:ATTR>
...
<XPD:ATTR name="Name" type="string">name</XPD:ATTR>
<XPD:ATTR name="Visibility" type="UMLVisibilityKind">vkPrivate</XPD:ATTR>
<XPD:ATTR name="TypeExpression" type="string">String</XPD:ATTR>
<XPD:REF name="Owner">Au9Z38kjrKqA+1JT5/3omQAA</XPD:REF>
</XPD:OBJ>
<XPD:OBJ name="OwnedElements[1]" type="UMLClass" guid="yNZA6VEYQEucgL5SWa834wAA">
<XPD:ATTR name="Name" type="string">Department</XPD:ATTR>
...
<XPD:ATTR name="Name" type="string">name</XPD:ATTR>
<XPD:ATTR name="Visibility" type="UMLVisibilityKind">vkPrivate</XPD:ATTR>
<XPD:ATTR name="TypeExpression" type="string">String</XPD:ATTR>
<XPD:REF name="Owner">yNZA6VEYQEucgL5SWa834wAA</XPD:REF>
</XPD:OBJ>
<XPD:OBJ name="OwnedElements[2]" type="UMLAssociation" guid="DbTzeqHRIUq2NQRvv6pZeQAA">
<XPD:ATTR name="Name" type="string">WorksIn</XPD:ATTR>
...
```

Avanços Recentes

- **Model Interchange Working Group (MIWG)**
 - Tem o objetivo de permitir a avaliação da capacidade de intercâmbio do modelo das ferramentas de modelagem pela comparação dos arquivos XMI dos fornecedores com um conjunto de testes previamente definidos.
 - Casos de teste (total de 20) para demonstrar o intercâmbio entre **UML**, **SysML**, **SoaML** and **UPDM** (*Unified Profile for DoDAF and MODAF*)
 - **DoDAF** - Department of Defense Architecture Framework
 - **MODAF** - UK Ministry of Defence Architecture Framework
- Os novos padrões de definição de diagramas vão permitir não somente o intercâmbio dos conteúdos de modelagem como também a disposição gráfica dos modelos.

Avanços Recentes

■ Model Interchange Working Group (MIWG)

■ Principais fornecedores participantes:

Vendor	Point of Contact	Tool	Version
Atego	Simon Moore	Artisan® Studio	7.2m
IBM	Maged Elaasar	RSx	8.0.3
IBM/Sodius	Eldad Palachi/Mickael Albert	IBM Rhapsody	7.6.x
No Magic	Lonnie VanZandt	MagicDraw	17.0
SOFTEAM	Etienne Brosse	Modelio	2.4.19
Sparx Systems	J. D. Baker	Enterprise Architect	9.1

■ Outros participantes:

- Roy Bell, Raytheon (MIWG Co-Chair)
- Peter Denno, NIST (Validator)
- Sandy Friedenthal, SAF Consulting (MIWG Chair)
- Leonard Levine, DISA
- Pete Rivett, Adaptive
- Ed Seidewitz, Model Driven Solutions

Modelo DE PERSISTÊNCIA

Modelo Persistência

- Normalmente os modelos são serializados em arquivos simples, seguindo o formato XMI ou outro formato XML proprietário.
- Não funcionam muito bem com grandes modelos.
Problemas de escalabilidade
 - A carga de todo o modelo na memória pode não ser uma boa opção
 - Estratégias de acesso aleatório mais carregamento sob demanda são necessários

Modelo Persistência

Alternativas

- Repositório modelos CDO (Connected Data Objects – Objetos de Dados Conectados)
 - Framework de persistência em tempo real otimizado para consultas escaláveis e suporte transacional para grandes objetos gráficos
 - Back-ends: objetos, NoSQL e base de dados relacionais
 - Para base de dados relacional, CDO depende do Teneo6, um modelo relacional de mapeamento de persistência da base de dados em tempo real.
- Soluções NoSQL puras: Morsa e MongoEMF. Os dois usam o MongoDB como backend.
- Novas alternativas objetivam a utilização da computação nas nuvens (Cloud) como solução para o modelo de armazenamento.

MODELO DE COMPARAÇÃO

Modelo de Comparação

- A comparação de dois modelos é uma operação fundamental em muitas operações de gerenciamento de modelos tais como modelos de versionamento.
- O ponto inicial da comparação de modelos é a identificação do conjunto de diferenças entre os dois modelos
- Estas diferenças são normalmente representadas como um novo modelo , chamado de modelo de diferenças.

Modelo de Comparação: Modelo de Correspondência

Fase 1 do processo de comparação de modelos

- Identificar os elementos comuns dos dois modelos
- Como deve ser definido quais elementos possuem a mesma identidade?
 - Identidade estática: id's explícitos identificando os elementos
 - Identidade de assinatura: identidade baseada nas características dos elementos dos modelo (nome, elementos próprios,...)
- A identidade pode ser uma função probabilística (correspondência por similaridade)
- Funciona melhor se os usuários redefinirem o conceito de correspondência para DSLs específicas (de modo que a sua semântica específica possa ser levado em conta)

Modelo de Comparação: Modelo de Diferenciação

Fase 2 do processo de comparação de modelos

- Os elementos correspondentes são procurados pelas diferenças
- As diferenças correspondem a uma operação atômica (**add** / **delete** / **update** / **move**) executada em um destes elementos
- Estas diferenças são coletadas e armazenadas em diferentes modelos

Ferramentas de Modelo de Comparação

■ EMF compare:

- A mais popular de todas
- Facilidade de comparação genérica para qualquer tipo de modelo EMF
- As diferenças podem ser exportadas como um modelo de correções

■ SiDiff:

- Principalmente trata da correspondência baseada em similaridade
- Adaptável para qualquer modelo no padrão gráfico

■ Epsilon Comparison Language:

- Incluem uma DSL para realizar as implementações das mudanças especializadas de alto nível
- Com ela, mudanças de alto nível tais como refatoração podem ser igualmente detectadas

MODELO DE VERSIONAMENTO

www.mdse-book.com

Modelo de Versionamento

- Programadores não vivem sem sistemas de controle de versionamento tais como SVN ou GIT. Os projetistas também precisam destes sistemas de controles de versionamento (VCS - Version Control System) para trabalhar com modelos .
- Os VCSs ajudam a detectar, gerenciar e resolver conflitos que surgem ao mesclar modelos
- VCSs atuais são baseados em texto. Usá-los para mesclar modelos podem resultar em resultados inconsistentes devido à semântica baseados em grafos dos modelos.

Modelo de Versionamento

Modelo de Versionamento

Ferramentas

- São necessários VCSs baseado em modelos dedicados
- Algumas primeiras tentativas:
 - **EMFStore**: Projeto oficial do Eclipse para repositório de modelos. Segue os mesmos protocolos de interações do SVN no nível de modelos.
 - **AMOR** (Adaptable model versioning): Detecção de conflitos graves e possibilidade de estratégias de resolução. Processo de mesclagem visual por meio de anotações de conflitos diretamente no ambiente gráfico dos modelos
 - **CDO**: inclui suporte de ramificação para modelos
 - **Epsilon Merging Language**: é uma linguagem baseada em regras para mesclagem (heterogênea) de modelos
- Versionamento do layout gráfico ainda é um problema
 - Mover uma classe duas polegadas para a direita conta como uma mudança?

Co-EVOLUÇÃO de Modelos

Co-Evolução de Modelos

Ferramentas

- Versionamento de Modelos trata das mudanças em um único artefato mas cada mudança pode afetar muitos outros artefatos relacionados.
- Co-Evolução em MDE
 - Co-evolução é a **mudança** de um modelo **disparada** por uma **mudança** no modelo **relacionado**.
 - Visão Atual
 - Relação: $r(a,b)$
 - $a \rightarrow a'$
 - $b \rightarrow b' \mid r(a',b')$
 - **Desafio: Reconciliação da Relação**
 - Pesquisa Atual foca em relações um-para-um:
 - Evolução Modelo / Metamodelo
 - Evolução Metamodelo/ Transformação
 - ...

Co-Evolução de Modelos e Metamodelos

Exemplo

Co-Evolução Modelo / Metamodelo

Processo

- Classificação de mudanças no metamodelo
 - Operações Sem quebra: não exige migrar os modelos
 - Quebra e Soluciona: Migração automática de modelos existentes é possível.
 - Quebra e Não-Soluciona (automaticamente): Intervenção do Usuário é necessária
- Ferramentas como Edapt e Epsilon Flock podem derivar uma transformação de migração para adaptar modelos correntes para uma nova estrutura de metamodelo quando possível.

Coevolução Metamodelo/Transformação

Outros Cenários de Coevolução

Gerência de Modelos Global

www.mdse-book.com

Gerência de Modelos Global

- Solução baseada em modelos para o problema de gerenciar todo o ecossistema de modelos que aparece em um projeto MDE;
- Representa-se com um modelo, o *megamodelo*, todos os modelos (e artefatos relacionados como arquivos de configuração) e relações no ecossistema;
- Um megamodelo pode ser visto como um repositório de metadados para o projeto;
- Um megamodelo é um modelo cujos elementos são de fato outros modelos;
- Como um modelo, um megamodelo pode ser diretamente manipulado usando as mesmas ferramentas empregadas para manipular modelos normais.

Gerência Global de Modelos

Usando megamodelos

Gerência de Modelo Global

Repositório de Artefatos de MDE

■ Dissertação de Mestrado

- http://www.inf.ufg.br/mestrado/sites/www.inf.ufg.br.mestrado/files/uploads/Dissertacoes/dissertacao_valdemar_.pdf
- Já constava a ideia de Repositório de Regras (generalizando: artefatos)

Ilustração do processo de mapeamento.

Gerência de Modelo Global

MoScript

- DSL para escrever scripts de gerência de modelos sobre megamodelos
- Permite a automação de tarefas de modelagem complexas, envolvendo várias manipulações consecutivas sobre um conjunto de modelos.

Gerência de Modelos Global

Exemplo de MoScript

- Operações de Consulta

```
Model::allInstances()->any(m | m.identifier = 'SimpsonFamily')  
->allContents()->collect(el | el.name)
```

```
Collection {'Bart', 'Homer', 'Lisa', 'Maggie', 'Marge'}
```

- Transformações Modelo Para Modelo (M2M)

```
1 let j2dNet : Transformation = Transformation::allInstances()  
2   ->any(t | t.identifier = 'j2dNet')  
3 in  
4  
5 Model::allInstances()  
6   ->select(m | m.conformsTo.kind = 'Java')  
7   ->collect (jModel | j2dNet.applyTo(jModel))
```

```
TransformationRecord::allInstances()->collect(tr | tr.run())
```

Qualidade de Modelo

Motivação

Processo de Desenvolvimento de Software baseado em MDE

Erros no modelo levam a erros no software resultante.

Qualidade de Modelo

Processo baseado em MDE

Qualidade de Modelo

- Ferramentas de Modelagem só checam a boa formação (*well-formedness*)
 - Um modelo está em conformidade com seu metamodelo? i.e. o modelo é uma instância válida do metamodelo?
- Mas esta é apenas a ponta do *iceberg* quando inicia-se a avaliação da qualidade de um modelo. Há muitas propriedades para verificar:
 - em modelos estáticos: satisfatibilidade, vivacidade, redundância, consistência, *subsunção* (*subsumption* - acrescentar algo a um contexto) ...
 - em modelos dinâmicos: ausência de impasses (deadlocks), alcançabilidade, ...
- A verificação pode ser feita através do uso de métodos formais ou teste.

Qualidade de Modelo

- Outro tipo de consistência citada no livro: consistência entre visões arquiteturais

Universidade de Sao Paulo (USP)

[SIGN IN](#) [SIGN UP](#)

The 4+1 View Model of Architecture

Author: [Philippe Kruchten](#)

Published in:

· Journal

IEEE Software [archive](#)

Volume 12 Issue 6, November 1995

Page 42-50

IEEE Computer Society Press Los Alamitos, CA, USA

[table of contents](#) [doi>10.1109/52.469759](#)

1995 Article

- [orig-research](#)

[Bibliometrics](#)

- Downloads (6 Weeks): 0
- Downloads (12 Months): 0
- Downloads (cumulative): 0
- Citation Count: 328

Tools and Resources

TOC Service:

[Email](#) [RSS](#)

[Save to Binder](#)

Export Formats:

[BibTeX](#) [EndNote](#) [ACM Ref](#)

[Publisher Site](#)

Share:

[Feedback](#) | [Switch to single page view \(no tabs\)](#)

[Abstract](#) [Authors](#) [References](#) [Cited By](#) [Index Terms](#) [Publication](#) [Reviews](#) [Comments](#) [Table of Contents](#)

The 4 + 1 View Model describes software architecture using five concurrent views, each of which addresses a specific set of concerns: The logical view describes the design's object model, the process view describes the design's concurrency and synchronization aspects; the physical view describes the mapping of the software onto the hardware and shows the system's distributed aspects, and the development view describes the software's static organization in the development environment. Software designers can organize the description of their architectural decisions around these four views and then illustrate them with a few selected use cases, or scenarios, which constitute a fifth view. The architecture is partially evolved from these scenarios. The 4+1 View Model allows various stakeholders to find what they need in the software architecture. System engineers can approach it first from the physical view, then the process view; end users, customers, and data specialists can approach it from the logical view; and project managers and software-configuration staff members can approach it from the development view.

Exemplo de propriedade: satisfatibilidade

- Um modelo é satisfatível se é possível criar uma instância válida daquele modelo. Uma instanciação é válida se satisfaz todas as restrições do modelo.
- Mais difícil do que parece.

MDE

Exemplo de não satisfatibilidade (1)

- Devido a relação matriculaEm $|student| \geq 20 * |course|$
- Devido aos *Likes* $|student| = 5 * |course|$

Exemplo de problema não satisfatível (2)

e nenhuma pessoa é seu próprio ancestral

Satisfatibilidade forte

Abordagem de verificação formal típica

Testando modelos

Derive testes de seus modelos

- Da mesma forma que se pode testar código, modelos podem também ser testados
 - Ferramentas como USE podem criar fotografias de um sistema e avaliar restrições OCL sobre elas para testar expressões OCL
- Operações de Transformações de modelo & operações do tipo transformação de modelos
 - E.g. nós podemos querer checar se uma transformação gera o modelo de saída válido toda vez que um modelo de entrada válido é provido (VALIDAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO)
- Várias técnicas caixa-preta e caixa-branca para testes de modelos tem sido propostas

Modelagem Colaborativa

Modelagem Colaborativa

- Modelagem é por definição uma atividade de equipe
- Sincronização Offline de modelos podem ser manipuladas usando ferramentas de versionamento vistas anteriormente
- Modelagem colaborativa Online (vários usuários atualizando o mesmo modelo ao mesmo tempo) é muito problemático
 - Baseado em um modelo de transação pequeno onde mudanças podem ser imediatamente propagadas para todo mundo
 - Mecanismos de gerenciamento de conflito muito leves(e.g. tranca voluntária)
 - Resolução de conflitos através de consenso explícito entre todas as partes

Modelagem Colaborativa

Ferramentas

■ EMFCollab

- Cópia mestre no servidor. Uma cópia em cada cliente.
- Comandos para modificar os modelos são serializados e distribuídos através da rede

■ SpacEclipse-CGMF

- Integração de funcionalidades colaborativas em editores baseados em GMF;
- Esta funcionalidade pode ser gerada como parte da geração de seu próprio editor GMF e workspace

■ Dawn

- Subprojeto de CDO
- Visa prover acesso colaborativo a diagramas GMF.

Parte Prática

Instalação - Distribuição Eclipse

Package Solutions Filter Packages

- **Eclipse IDE for Java EE Developers**, 244 MB
Downloaded 750,524 Times
Tools for Java developers creating Java EE and Web applications, including a Java IDE, tools for Java EE, JPA, JSF, Mylyn...
- **Eclipse IDE for Java Developers**, 150 MB
Downloaded 322,292 Times
The essential tools for any Java developer, including a Java IDE, a CVS client, Git client, XML Editor, Mylyn, Maven integration...
- **Eclipse IDE for C/C++ Developers**, 148 MB
Downloaded 193,677 Times
An IDE for C/C++ developers with Mylyn integration.
- **Eclipse IDE for Java and Report Developers**, 275 MB
Downloaded 59,987 Times
Java EE tools and BIRT reporting tool for Java developers to create Java EE and Web applications that also have reporting...
- **Eclipse Modeling Tools**, 289 MB
Downloaded 57,304 Times
This package contains framework and tools to leverage models : an Ecore graphical modeler (class-like diagram), Java code generation utility for.
- **Eclipse IDE for Java and DSL Developers**, 266 MB
Downloaded 54,494 Times
The essential tools for Java and DSL developers, including a Java & Xtend IDE, a DSL Framework (Xtext), a Git client.

Documentation
Updating Eclipse
Forums
Older Versions

Hint:
You will need a **Java runtime environment (JRE)** to use Eclipse (Java SE 6 or greater is recommended). All downloads are provided under the terms and conditions of the **Eclipse Foundation Software User Agreement** unless otherwise specified.

Instalação - Plugins Eclipse

■ Ferramentas necessárias:

- Eclipse Modeling Project
 - Conjunto de ferramentas para modelagem com a plataforma Eclipse;
- Eclipse Modeling Framework
 - Arcabouço para desenvolvimento rápido de editores e transformadores de modelos;
- ATLAS Transformation Language
 - Linguagem de transformação de modelo para modelo;
- Acceleo Transformation Language
 - Linguagem de transformação de modelo para texto;

Arquitetura dos Modelos

Metamodel
o
"swml"

Modelo Inicial
Para Sistema
Web

Modelo
para
Modelo

Transformação T1

Metamodel
o
"smvcml"

Modelo com
Padrão
Arquitetural

Modelo
para
Código

Transformação T2

Linguagem
Java

Código
Fonte

Capítulos

7
Metamodelo

8
Transformação
Modelo-Modelo

9
Transformação
Modelo-Código

MORGAN & CLAYPOOL PUBLISHERS

MODEL-DRIVEN SOFTWARE ENGINEERING IN PRACTICE

Marco Brambilla,
Jordi Cabot,
Manuel Wimmer.
Morgan & Claypool, USA, 2012.

| www.mdse-book.com

| www.morganclaypool.com

| or buy it at: www.amazon.com

www.mdse-book.com