Equivalência entre AFD e AFN

IBM1088 Linguagens Formais e Teoria da Computação

Evandro Eduardo Seron Ruiz
evandro@usp.br

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Triste época! É mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito.

Albert Einstein^a

^aFísico alemão (1879 – 1955).

- Mostrar a equivalência entre AFD e AFN
- Destacar as idéias da prova de equivalência
- Procurar entendimento maior sobre autômatos

- 1 Prólogo
- 2 A prova da equivalência
- 3 Exemplo
- 4 Exercícios

Recordando o último encontro...

Parece mas...

A inclusão do não-determinismo é, aparentemente, um acréscimo de capacidade de resolução aos AFD mas na realidade o não-determinismo não aumenta o seu poder computacional.

Recordando o último encontro...

Parece mas...

A inclusão do não-determinismo é, aparentemente, um acréscimo de capacidade de resolução aos AFD mas na realidade o não-determinismo não aumenta o seu poder computacional.

AFD equivalente

Assim, para cada AFN é possível construir um AFD equivalente que realiza as mesmas computações.

O contrário também é verdadeiro.

Equivalência

Teorema

A classe dos AFD é equivalente a classe dos AFN.

Equivalência

Teorema

A classe dos AFD é equivalente a classe dos AFN.

Idéia da prova: Se uma linguagem é reconhecida por um AFN **mostraremos que existe um AFD** que também reconhece esta linguagem.

Equivalência

Teorema

A classe dos AFD é equivalente a classe dos AFN.

Idéia da prova: Se uma linguagem é reconhecida por um AFN **mostraremos que existe um AFD** que também reconhece esta linguagem.

Como?

Mostraremos que existe um AFD para simular um AFN.

Idéia: converter um AFN num AFD

Recordando...

Partes de um conjunto

Seja $B = \{a, b\}$, $2^B = P(B) = \{\phi, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$

Um AFN genérico

Se k for o número de estados num AFN, este AFN tem 2^k subconjuntos de estados possíveis.

Cada subconjunto corresponde a uma das possibilidades de transição do AFD, portanto o AFD simulado terá 2^k estados.

O que sabemos e o que precisamos conhecer

- Já conhecemos o conjunto de estados do AFD simulado, ou seja, $P(Q) = 2^Q$, que é o conjunto das partes de Q
- Agora precisamos conhecer:
 - O estado inicial;
 - Os estados de aceitação; e
 - A função de transição
- O vocabulário Σ deve permanecer o mesmo

O que sabemos e o que precisamos conhecer

- Já conhecemos o conjunto de estados do AFD simulado, ou seja, $P(Q) = 2^Q$, que é o conjunto das partes de Q
- Agora precisamos conhecer:
 - O estado inicial;
 - Os estados de aceitação; e
 - A função de transição
- O vocabulário Σ deve permanecer o mesmo
- Alguns detalhes ficarão para mais tarde
- Vejamos a prova, agora:

A prova

- Seja $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ o AFN que reconhece a linguagem A
- Vamos construir $M = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$, um AFD que também reconhece A
- Inicialmente vamos restringir o vocabulário para facilitar a demonstração

A prova

- Seja $N = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ o AFN que reconhece a linguagem A
- Vamos construir $M = (Q', \Sigma, \delta', q'_0, F')$, um AFD que também reconhece A
- Inicialmente vamos restringir o vocabulário para facilitar a demonstração

Caso 1: Usar $\Sigma^+ = \Sigma^* - \{\epsilon\}$, ou seja, nenhum movimento vazio será usado.

Montando o AFD

- 1 $Q' = P(Q) = 2^Q$, ou seja, como já vimos, é o conjunto de subconjuntos de Q

Montando o AFD

- 1 $Q' = P(Q) = 2^Q$, ou seja, como já vimos, é o conjunto de subconjuntos de Q
- 2 Seja R é um estado de AFD
Para $R \in Q'$ e $a \in \Sigma$ seja
 $\delta'(R, a) = \{q \in Q \mid q \in \delta(r, a), \text{ para algum } r \in R\}$
Se R é um estado de M é também um conjunto de estados de N

Montando o AFD

① $Q' = P(Q) = 2^Q$, ou seja, como já vimos, é o conjunto de subconjuntos de Q

② Seja R é um estado de AFD

Para $R \in Q'$ e $a \in \Sigma$ seja

$$\delta'(R, a) = \{q \in Q \mid q \in \delta(r, a), \text{ para algum } r \in R\}$$

Se R é um estado de M é também um conjunto de estados de N

Quando M lê a no estado R , o AFD mostra para onde a leva cada estado em R .

Dado que cada estado pode ir para um conjunto de estados num AFN, $\delta'(R, a) = \cup_{r \in R} \delta(r, a)$

continuação...

3 $q'_0 = \{q_0\}$

Ou seja, M começa no estado correspondente ao estado inicial de N

continuação...

$$3 \quad q'_0 = \{q_0\}$$

Ou seja, M começa no estado correspondente ao estado inicial de N

$$4 \quad F' = \{R \in Q \mid R \text{ contém um estado de aceitação de } N\}$$

A máquina M aceita a linguagem. Aceita se um dos possíveis estados de N é um estado de aceitação.

Ainda a prova... Caso 2

Agora ampliando o vocabulário Σ ...

Caso 2: Usando a transição ϵ , o movimento vazio
Façamos uma pausa para reflexão:

Facilidade

Veja na máquina AFN N_3 abaixo ($\Sigma = \{0\}$, alfabeto unário) a conveniência das transições usando ϵ

Veja o AFN a seguir:

$$L(N_3) = \{w \mid w \text{ é a cadeia da forma } 0^k \text{ para } k \text{ múltiplo de 2 ou 3}\}$$

Considerando ϵ : caso geral

Finda a pausa para reflexão

Para qualquer estado $R \in M$, definimos:

- $E(R)$ = coleção de estados atingidos a partir de R usando somente 'setas' ϵ , incluindo os próprios membros de R

Finda a pausa para reflexão

Para qualquer estado $R \in M$, definimos:

- $E(R)$ = coleção de estados atingidos a partir de R usando somente 'setas' ϵ , incluindo os próprios membros de R
- Formalmente, para $R \subseteq Q$
 $E(R) =$
 $\{q \mid q \text{ pode ser atingido por } R \text{ através de zero ou mais 'setas' } \epsilon\}$

Finda a pausa para reflexão

Para qualquer estado $R \in M$, definimos:

- $E(R)$ = coleção de estados atingidos a partir de R usando somente 'setas' ϵ , incluindo os próprios membros de R
- Formalmente, para $R \subseteq Q$
 $E(R) =$
 $\{q \mid q \text{ pode ser atingido por } R \text{ através de zero ou mais 'setas' } \epsilon\}$
- Vamos então modificar a função δ' de M para incluir outros estados que podem ser atingidos por 'setas' ϵ após cada passo

continuando no Caso 2

- Substituindo $\delta(r, a)$ por $\epsilon(\delta(r, a))$ temos

continuando no Caso 2

- Substituindo $\delta(r, a)$ por $\epsilon(\delta(r, a))$ temos

$$\delta'(R, a) = \{q \in Q \mid q \in \epsilon(\delta(r, a)) \text{ para algum } r \in R\}$$

continuando no Caso 2

- Substituindo $\delta(r, a)$ por $\epsilon(\delta(r, a))$ temos

$$\delta'(R, a) = \{q \in Q \mid q \in \epsilon(\delta(r, a)) \text{ para algum } r \in R\}$$

- Mudamos também q'_0 para $\epsilon(\{q_0\})$, ou seja, mudamos o estado inicial para também ser atingido por 'seta' ϵ .

Assim, podemos concluir que AFD M simula AFN N .

Exemplo

Seja $N_4 = \{Q, \{a, b\}, \delta, 1, \{1\}\}$ tal que $Q = \{1, 2, 3\}$ um AFN como representado abaixo:

Pergunta

Quais das palavras abaixo N_4 aceita?

- ϵ , a, baba, baa?
- b, bb, babba?

Pergunta

Quais das palavras abaixo N_4 aceita?

- ϵ , a, baba, baa?
- b, bb, babba?

Vamos agora construir um AFD D equivalente a N_4 .

Quais os estado do AFD equivalente?

- $Q' = \text{estados de } D \text{ (AFD)}$
- $Q' = P(Q) = 2^P, |P(Q)| = 8$

Quais os estado do AFD equivalente?

- $Q' =$ estados de D (AFD)
- $Q' = P(Q) = 2^P$, $|P(Q)| = 8$
- $Q' = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ e

Quais os estado do AFD equivalente?

- $Q' =$ estados de D (AFD)
- $Q' = P(Q) = 2^P$, $|P(Q)| = 8$
- $Q' = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ e
- $q'_0 = \{1\}$ e

Quais os estado do AFD equivalente?

- $Q' =$ estados de D (AFD)
- $Q' = P(Q) = 2^P$, $|P(Q)| = 8$
- $Q' = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ e
- $q'_0 = \{1\}$ e
- Os novos estados de aceitação são aqueles que contém $q_0 = \{1\}$

Quais os estado do AFD equivalente?

- $Q' =$ estados de D (AFD)
- $Q' = P(Q) = 2^P$, $|P(Q)| = 8$
- $Q' = \{\phi, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ e
- $q'_0 = \{1\}$ e
- Os novos estados de aceitação são aqueles que contém $q_0 = \{1\}$
- $F' = \{\{1\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$

Estes serão os estados: $P(Q)$

E agora a função δ' :

Dada a entrada ϵ em 1, quais são os estados atingíveis?

Resposta: O estados 1 e 3.

A função δ' : iniciando...

Dada a entrada ϵ em 1, quais são os estados atingíveis?

Resposta: 1 e 3, portanto $q_0 = \{1, 3\}$

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1\}$ dadas as entradas a e b ?

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $a \rightarrow \emptyset, b \rightarrow \{2\}$

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1\}$ dadas as entradas a e b ?

$\emptyset$ é estado terminal, estado final. Não sai mais daí.

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{2\}$ dadas as entradas a e b ?

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{2\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $a \rightarrow \{2, 3\}$, $b \rightarrow \{3\}$

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{2\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $a \rightarrow \{2, 3\}$, $b \rightarrow \{3\}$

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{3\}$ dadas as entradas a e b ?

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{3\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $a \rightarrow \{1, 3\}$, $b \rightarrow \emptyset$

Lembre-se que $a = a\epsilon$.

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{3\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $a \rightarrow \{1, 3\}$, $b \rightarrow \emptyset$

Lembre-se que $a = a\epsilon$.

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $a \rightarrow \{1, 3\}$, $b \rightarrow \{2\}$

Lembre-se que $a = a\epsilon$.

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $a \rightarrow \{1, 3\}$, $b \rightarrow \{2\}$

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 2\}$ dadas as entradas a e b ?

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 2\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $(1, a) \rightarrow \emptyset$, $(2, a) \rightarrow \{2, 3\}$, assim $(\{1, 2\}, a) \rightarrow \{2, 3\}$.
 $(1, b) \rightarrow \{2\}$, $(2, b) \rightarrow \{3\}$, assim $(\{1, 2\}, b) \rightarrow \{2, 3\}$.

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 2\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $(1, a) \rightarrow \emptyset$, $(2, a) \rightarrow \{2, 3\}$, assim $(\{1, 2\}, a) \rightarrow \{2, 3\}$.
 $(1, b) \rightarrow \{2\}$, $(2, b) \rightarrow \{3\}$, assim $(\{1, 2\}, b) \rightarrow \{2, 3\}$.

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{2, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{2, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $(2, a) \rightarrow \{2, 3\}$, $(3, a) \rightarrow \{1\}$, assim
 $(\{2, 3\}, a) \rightarrow \{1, 2, 3\}$. $(2, b) \rightarrow \{3\}$, $(3, b) \rightarrow \emptyset$, assim
 $(\{2, 3\}, b) \rightarrow \{3\}$.

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{2, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $(2, a) \rightarrow \{2, 3\}$, $(3, a) \rightarrow \{1\}$, assim
 $(\{2, 3\}, a) \rightarrow \{1, 2, 3\}$. $(2, b) \rightarrow \{3\}$, $(3, b) \rightarrow \emptyset$, assim
 $(\{2, 3\}, b) \rightarrow \{3\}$.

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 2, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Construindo a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 2, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $(1, a) \rightarrow \{1\}$, $(2, a) \rightarrow \{2, 3\}$, $(3, a) \rightarrow \{1, 3\}$, assim $(\{1, 2, 3\}, a) \rightarrow \{1, 2, 3\}$. $(1, b) \rightarrow \{2\}$, $(2, b) \rightarrow \{3\}$, $(3, b) \rightarrow \emptyset$, assim $(\{1, 2, 3\}, b) \rightarrow \{2, 3\}$.

Finalizando a função δ' :

Quais são os estados atingíveis a partir de $\{1, 2, 3\}$ dadas as entradas a e b ?

Resposta: $(\{1, 2, 3\}, a) \rightarrow \{1, 2, 3\}$. $(\{1, 2, 3\}, b) \rightarrow \{2, 3\}$.

Refinando o AFD

Como $\{1\}$ e $\{1, 2\}$ são inatingíveis, podemos removê-los. Vejamos:

AFD refinado

AFD refinado

Veamos agora o AFD redesenhado...

AFD redesenhado

AFD com nomes alterados para os estados

Final

Equivalência mostrada

Mostramos como uma AFN específico pode ser transformado num AFD.

Exercícios

Escreva autômatos finito não-determinístico (AFN) que reconheçam as seguintes linguagens:

① $L_1 = \{b^n \mid n = 2, 3, 4 \dots\}$

② $L_2 = (aaa)^* \cup b(ab)^*$

- ③ A linguagem em todas as cadeias são formadas em $\Sigma = \{a, b, c\}$ e que iniciam e terminam suas palavras com o mesmo símbolo além de terem comprimento mínimo igual a 2.

Solução 1

Solução 2

Solução 3

Caros,

Ainda voltaremos a este assunto num próximo encontro!