



SOND.	INICIO	TERMINO	REVIST.	AVANÇO	A	TRABADO	AVANÇO	POR	LAVAGEM	USO DE BENTONITA
n.º	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
SA	08/05	10/05	4,52	0,00	o	7,00	7,45	o	35,45	7,45
SB	27/04	04/05	7,30	0,00	o	11,00	11,45	o	40,45	14,45
SC	02/05	05/05	4,52	0,00	o	9,00	9,45	o	38,45	9,45
SD	10/05	11/05	9,01	0,00	o	7,00	7,48	o	30,39	7,48

ESTAS SONDAÇÕES DE SIMPLES RECONHECIMENTO APESAR DE INDISPENSÁVEIS DEVERÃO SER COMPLEMENTADAS POR OUTROS ENTIOS GEOTÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA CADA CASO.

SE A POSIÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA FOR DETERMINANTE PARA A ESCOLHA DO TIPO DE FUNDAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO UM FURTO DE MAIOR DIÂMETRO (POÇO) PARA SUA VERIFICAÇÃO NA ÉPOCA DO PROJETO E EXECUÇÃO DAS FUNDAÇÕES.

ANEXO A ESTES PERFIS APRESENTAMOS UM RELATÓRIO DESCRITIVO COM OS ELEMENTOS SOLICITADOS PELA NBR 6484

AMOSTRADOR COM DIÂMETROS NOMINAIS INTERNO E EXTERNO DE 1,3/8" E 2" RESPECTIVAMENTE - SPT.

OS NÚMEROS À ESQUERDA DA VERTICAL DAS SONDAÇÕES SÃO ÍNDICES DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO - N.

- LOCAÇÃO DAS SONDAÇÕES, POSIÇÃO E COTA DO RN, EXTRAÍDAS DE PLANTA FORNECIDA PELO CLIENTE.