



ESTAS SONDAENS DE SIMPLES RECONHECIMENTO APESAR DE INDISPENSÁVEIS DEVEM SER COMPLEMENTADAS POR OUTROS ENSAIOS GEOTÉCNICOS ESPECÍFICOS PARA CADA CASO.

OS NÚMEROS À ESQUERDA DA VERTICAL DAS SONDAENS SÃO ÍNDICES DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO - N.

ANEXO A ESTES PERFIS APRESENTAMOS UM RELATÓRIO DESCRITIVO COM OS ELEMENTOS SOLICITADOS PELA NBR 6484

SE A POSIÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA FOR DETERMINANTE PARA A ESCOLHA DO TIPO DE FUNDADAÇÃO, DEVERÁ SER FEITO UM FURTO DE MAIOR DIÂMETRO (POCO) PARA SUA VERIFICAÇÃO NA ÉPOCA DO PROJETO E EXECUÇÃO DAS FUNDADAÇÕES.

AMOSTRADOR COM DIÂMETROS NOMINAIS INTERNO E EXTERNO DE 1 3/8" E 2" RESPECTIVAMENTE - SPT.

SOND.	INDIC.	TÉRMINO	REVEST.	AVANÇO	A	TRABO	AVANÇO	FOR	LANÇAMENTO	DE RESISTÊNCIA
(m)		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)
S9	28/08	03/10	10,23	0,00	0	2,00	2,45	0	44,32	2,45
S10	28/08	28/09	9,78	0,00	0	3,00	3,48	0	48,12	3,48
S11	19/08	22/09	10,89	0,00	0	3,00	3,50	0	47,36	3,50
S12	13/08	18/09	8,17	0,00	0	3,00	3,49	0	52,17	3,49

OBRA: SANTOS - SP

- LOCAÇÃO DAS SONDAENS, POSIÇÃO E COTA DO RN, EXTRAIDAS DE PLANTA FORNECIDA PELO CLIENTE.
 - (*) IMPENETRÁVEL À FERRAMENTA DE PERCUSSÃO.