




**Questão 1 (3,0 pontos)**

O sistema mostrado na figura é composto pela barra  $OA$ , de comprimento  $L$ , e por um disco de centro  $A$  e raio  $R$ . No instante considerado, a barra  $OA$  gira ao redor do ponto  $O$  com vetor de rotação  $\vec{\Omega}_2 = \Omega_2 \vec{k}$ , constante, e o disco gira ao redor do eixo  $OA$  com vetor de rotação  $\vec{\Omega}_1 = \Omega_1 \vec{i}$ , constante. Neste mesmo instante, o sistema desloca-se ao longo da guia fixa  $BC$ , com a velocidade  $V$  indicada na figura, constante. Considere que o sistema de referência móvel  $Oxyz$  é solidário à barra  $OA$  e que  $P$  é um ponto da periferia do disco, com coordenadas  $(L, R, 0)$ . Nestas condições, e para o instante considerado, calcule e escreva suas respostas nos campos abaixo utilizando o sistema de coordenadas  $Oxyz$ .



- (a) A velocidade relativa do ponto  $P$ ,  $\vec{v}_{P_{rel}} = \square \vec{i} + \square \vec{j} + \square \vec{k}$  [m/s]
- (b) A velocidade de arrastamento do ponto  $P$ ,  $\vec{v}_{P_{arr}} = \square \vec{i} + \square \vec{j} + \square \vec{k}$  [m/s]
- (c) A aceleração relativa do ponto  $P$ ,  $\vec{a}_{P_{rel}} = \square \vec{i} + \square \vec{j} + \square \vec{k}$  [m/s<sup>2</sup>]
- (d) A aceleração de arrastamento do ponto  $P$ ,  $\vec{a}_{P_{arr}} = \square \vec{i} + \square \vec{j} + \square \vec{k}$  [m/s<sup>2</sup>]
- (e) A aceleração de Coriolis do ponto  $P$ ,  $\vec{a}_{P_{Cor}} = \square \vec{i} + \square \vec{j} + \square \vec{k}$  [m/s<sup>2</sup>]
- (f) A vetor de rotação absoluta do disco,  $\vec{\omega}_{abs} = \square \vec{i} + \square \vec{j} + \square \vec{k}$  [rad/s]
- (g) A vetor aceleração rotacional absoluta do disco,  $\vec{\alpha}_{abs} = \square \vec{i} + \square \vec{j} + \square \vec{k}$  [rad/s<sup>2</sup>].

Movimento relativo: do disco

$$\vec{v}_{A_{rel}} = \vec{0}$$

$$\vec{v}_{P_{rel}} = \vec{v}_{A_{rel}} + \vec{\Omega}_1 \wedge (P - A) = \Omega_1 \vec{i} \wedge R \vec{j} \Rightarrow \vec{v}_{P_{rel}} = \Omega_1 R \vec{k}$$

$$\vec{a}_{A_{rel}} = \vec{0}$$

$$\vec{a}_{P_{rel}} = \vec{a}_{A_{rel}} + \dot{\vec{\Omega}}_1 \wedge (P - A) + \vec{\Omega}_1 \wedge [\vec{\Omega}_1 \wedge (P - A)] = \Omega_1 \vec{i} \wedge \Omega_1 R \vec{k} \Rightarrow \vec{a}_{P_{rel}} = -\Omega_1^2 R \vec{j}$$

Movimento de arrastamento: da barra e movimento ao longo da guia BC

$$\vec{v}_{O_{arr}} = -V \text{sen} \theta \vec{i} - V \text{cos} \theta \vec{j}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_{A_{arr}} &= \vec{v}_{O_{arr}} + \vec{\Omega}_2 \wedge (A - O) = -V \text{sen} \theta \vec{i} - V \text{cos} \theta \vec{j} + \Omega_2 \vec{k} \wedge L \vec{i} \\ &= -V \text{sen} \theta \vec{i} + (\Omega_2 L - V \text{cos} \theta) \vec{j} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \vec{v}_{P_{arr}} &= \vec{v}_{O_{arr}} + \vec{\Omega}_2 \wedge (P - O) = -V \text{sen} \theta \vec{i} - V \text{cos} \theta \vec{j} + \Omega_2 \vec{k} \wedge (L \vec{i} + R \vec{j}) \\ &= -(V \text{sen} \theta + \Omega_2 R) \vec{i} + (\Omega_2 L - V \text{cos} \theta) \vec{j} \end{aligned}$$

$$\vec{a}_{A_{arr}} = \vec{a}_{O_{arr}} + \dot{\vec{\Omega}}_2 \wedge (A - O) + \vec{\Omega}_2 \wedge [\vec{\Omega}_2 \wedge (A - O)] = \Omega_2 \vec{k} \wedge \Omega_2 L \vec{j} \Rightarrow \vec{a}_{A_{arr}} = -\Omega_2^2 L \vec{i}$$

$$\begin{aligned} \vec{a}_{P_{arr}} &= \vec{a}_{O_{arr}} + \dot{\vec{\Omega}}_2 \wedge (P - O) + \vec{\Omega}_2 \wedge [\vec{\Omega}_2 \wedge (P - O)] = \Omega_2 \vec{k} \wedge (\Omega_2 L \vec{j} - \Omega_2 R \vec{i}) \\ &= -\Omega_2^2 L \vec{i} - \Omega_2^2 R \vec{j} \end{aligned}$$



Acelerações de Coriolis:

$$\vec{a}_{A_{Cor}} = 2\vec{\Omega}_2 \wedge \vec{v}_{A_{rel}} = 2\Omega_2 \vec{k} \wedge \vec{0} \Rightarrow \vec{a}_{A_{Cor}} = \vec{0}$$

$$\vec{a}_{P_{Cor}} = 2\vec{\Omega}_2 \wedge \vec{v}_{P_{rel}} = 2\Omega_2 \vec{k} \wedge \Omega_1 R \vec{k} \Rightarrow \vec{a}_{P_{Cor}} = \vec{0}$$

Composição de Movimentos:

$$\vec{v}_{A_{abs}} = -V \text{sen} \theta \vec{i} + (\Omega_2 L - V \text{cos} \theta) \vec{j}$$

$$\vec{v}_{P_{abs}} = -(V \text{sen} \theta + \Omega_2 R) \vec{i} + (\Omega_2 L - V \text{cos} \theta) \vec{j} + \Omega_1 R \vec{k}$$

$$\vec{a}_{A_{abs}} = -\Omega_2^2 L \vec{i}$$


$$\vec{a}_{P_{abs}} = -\Omega_2^2 L \vec{i} - (\Omega_2^2 + \Omega_1^2) R \vec{j}$$

$$\vec{\omega}_{D_{abs}} = \vec{\omega}_{D_{rel}} + \vec{\omega}_{D_{arr}} = \vec{\Omega}_1 + \vec{\Omega}_2 = \Omega_1 \vec{i} + \Omega_2 \vec{k}$$

$$\dot{\vec{\omega}}_{D_{abs}} = \dot{\vec{\omega}}_{D_{rel}} + \dot{\vec{\omega}}_{D_{arr}} + \vec{\omega}_{D_{arr}} \wedge \vec{\omega}_{D_{rel}} = \vec{0} + \vec{0} + \vec{\Omega}_2 \wedge \vec{\Omega}_1 = \Omega_2 \vec{k} \wedge \Omega_1 \vec{i} = \Omega_1 \Omega_2 \vec{j}$$

**Questão 2 (3,0 pontos)**

O sistema ilustrado na figura é composto por uma barra delgada e homogênea de comprimento  $L = 1.2m$  e massa  $m = 3kg$ , soldada a duas pequenas esferas  $A$  e  $B$ , de massas desprezíveis. Ambas as esferas podem deslizar sem atrito ao longo de duas guias lineares fixas. O centro da esfera  $B$  é ligado a uma mola linear de constante elástica  $k = 20N/m$  presa à extremidade da guia horizontal. O Sistema é liberado do repouso quando a barra forma um ângulo  $\theta_0 = \pi/3$  radianos com a horizontal e a mola está indeformada, isto é, possui seu comprimento natural. Utilize  $\|\vec{g}\| = 10 m/s^2$ ,  $J_{G_z} = \frac{mL^2}{12}$  (barra) e determine:



(a) O trabalho realizado pelas forças não conservativas quando a inclinação da barra varia de  $\theta_0 = \pi/3$  até  $\theta = \pi/6$ :  $\tau_{NC} = \square$  (Nm)




(b) O trabalho realizado pelo peso quando a inclinação da barra varia de  $\theta_0 = \pi/3$  até  $\theta = \pi/6$ :  $\tau_P = \square$  (Nm)

(c) O trabalho realizado pela força elástica quando a inclinação da barra varia de  $\theta_0 = \pi/3$  até  $\theta = \pi/6$ :  $\tau_{el} = \square$  (Nm)

(d) As coordenadas do centro instantâneo de rotação da barra, de acordo com o sistema de coordenadas da figura, no instante em que a barra atinge a inclinação  $\theta = \pi/6$ :  $x = \square$  (m);  $y = \square$  (m)

(e) No instante em que a inclinação da barra é  $\theta = \pi/6$ , a energia cinética do sistema em função da velocidade angular  $\omega$  da barra:  $T = \square \omega^2$  (Nm)

(f) No instante em que a inclinação da barra é  $\theta = \pi/6$ , a velocidade angular  $\omega^2$  da barra:  $\omega^2 = \square$  (rad/s)<sup>2</sup>





# ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

Avenida Professor Mello Moraes, nº 2231. cep 05508-900, São Paulo, SP.  
 Telefone: (0xx11) 3091 5337 Fax: (0xx11) 3813 1886

## Departamento de Engenharia Mecânica

Notemos que, quando a barra realiza um deslocamento angular  $\Delta\theta = \theta_0 - \theta$ , a mola sofre uma deformação

$$x = L(\cos \theta - \cos \theta_0)$$

e o centro de massa  $G$  da barra se desloca de

$$\Delta h = h_0 - h = L(\sin \theta_0 - \sin \theta)$$

Notemos também que as forças de contato não realizam trabalho, pois o atrito é desprezível. Logo, o trabalho realizado pelas forças agentes no sistema, se expressa como:

$$\tau = mg\Delta h - \frac{kx^2}{2} = mg\frac{L}{2}(\sin \theta_0 - \sin \theta) - \frac{kL^2(\cos \theta - \cos \theta_0)^2}{2}$$

Para  $\theta_0 = 45^\circ$ , resulta:

$$\tau = mg\frac{L}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sin \theta\right) - \frac{kL^2}{2}\left(\cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

Quando a barra forma um ângulo  $\theta$  com a horizontal o seu centro instantâneo de rotação se localiza em (vide figura acima)  $(L \cos \theta, L \sin \theta)$ .

O momento de inércia da barra, em relação ao ponto  $I$  pertencente à sua extensão material, tal que  $I \equiv CIR$ , é:

$$J_{Iz} = J_{Gz} + m(\overline{GI})^2 = \frac{mL^2}{12} + m[(x_G - x_I)^2 + (y_G - y_I)^2]$$

$$J_{Iz} = \frac{mL^2}{12} + m\left[\left(\frac{L \cos \theta}{2} - L \cos \theta\right)^2 + \left(\frac{L \sin \theta}{2} - L \sin \theta\right)^2\right]$$

$$J_{Iz} = \frac{mL^2}{12} + \frac{mL^2(\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{4} = \frac{mL^2}{12} + \frac{mL^2}{4} = \frac{mL^2}{3}$$

Portanto, a energia cinética da barra se expressa como:


$$T = \frac{J_{Iz}\omega^2}{2} = \frac{mL^2}{6}\omega^2$$

Finalmente, aplicando-se o Teorema da Energia Cinética, obtém-se:

$$\frac{mL^2}{6}\omega^2 = mg\frac{L}{2}\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sin \theta\right) - \frac{kL^2}{2}\left(\cos \theta - \frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

### Questão 3 (4,0 pontos)

A placa triangular uniforme, com massa  $m$  e centro de massa em  $G$ , é apoiada no plano horizontal por mancais tipo articulação em  $O$  e tipo anel em  $A$ . Suponha que a placa seja uma placa fina e despreze o tamanho de cada mancal. A placa está inicialmente em repouso, e uma força vertical  $F$  é aplicada a ela no ponto  $F$ , conforme mostra a figura. Dados:



$$J_{Gx} = \frac{mh^2}{18}$$

$$J_{Gy} = \frac{mb^2}{18}$$


$$J_{Gxy} = -\frac{mbh}{36}$$

Para o instante inicial:

- Faça o diagrama de corpo livre da placa (1,0 ponto);
- Determine a aceleração  $\vec{a}_G$  do centro de massa  $G$  da placa, em função da sua rotação  $\vec{\omega}$  e sua aceleração rotacional  $\vec{\dot{\omega}}$  (0,5 ponto);
- Obtenha o momento de inércia  $J_{Oxy}$  e os produtos de inércia  $J_{Oxy}$  e  $J_{Ozy}$  da placa (0,5 ponto);
- Escreva as equações escalares fornecidas pelo TR e pelo TQMA (utilize o sistema de coordenadas  $Oxyz$  solidário à placa) (1,5 pontos);
- Determine as componentes de reação nos mancais e a aceleração angular da placa, em função de  $F$  e dos dados (0,5 ponto).



(a) Diagrama de corpo livre:



1,0 ponto

(b) Utilizando o sistema de coordenadas  $Oxyz$  solidário à placa, temos:

Cinemática, instante inicial (parte do repouso,  $\omega = 0$ ):

$$\vec{a}_G = \vec{a}_O + \dot{\omega} \vec{j} \wedge (G - O) + \omega \vec{j} \wedge [\omega \vec{j} \wedge (G - O)] = \vec{0} + \dot{\omega} \vec{j} \wedge a(\vec{i} + \vec{j}) \Rightarrow \vec{a}_G = -\dot{\omega} a \vec{k}$$

0,5 ponto

(c)  $J_{Oy} = \frac{m(3a)^2}{18} + ma^2 \Rightarrow J_{Oy} = \frac{3ma^2}{2}$

$$J_{Oxy} = -\frac{m(3a)(3a)}{36} + m(a) \cdot (a) \Rightarrow J_{Oxy} = \frac{3ma^2}{4}$$

$$J_{Ozy} = 0 + m0 \cdot (a) \Rightarrow J_{Ozy} = 0$$

0,5 ponto

(d) TR, instante inicial ( $\vec{F} = F\vec{k}$ ):

$$m\vec{a}_G = -m\dot{\omega}a\vec{k} = (X_O + X_A)\vec{i} + Y_O\vec{j} + (Z_O + Z_A + F - mg)\vec{k} \Rightarrow \begin{cases} X_O = -X_A & (1) \\ Y_O = 0 & (2) \\ -m\dot{\omega}a = Z_O + Z_A + F - mg & (3) \end{cases}$$

0,5 ponto

TQMA, polo O:  $\vec{v}_O = \vec{0}$ ;  $\omega_x = 0$ ;  $\omega_y = \omega$ ;  $\omega_z = 0$ ;

Com  $\vec{F} = F\vec{k}$  (no instante inicial):  $\vec{H}_O = \vec{0} - J_{Oxy}\omega_y\vec{i} + J_{Oy}\omega_y\vec{j} - \vec{0} = -\frac{3ma^2}{4}\omega\vec{i} + \frac{3ma^2}{2}\omega\vec{j} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \dot{\vec{H}}_O = -\frac{ma^2\dot{\omega}}{4}(3\vec{i} - 6\vec{j}) - \frac{ma^2\omega}{4}[3(\omega\vec{j} \wedge \vec{i}) - 6(\omega\vec{j} \wedge \vec{j})] =$$

$$= \vec{M}^{ext} = (3aZ_A - amg)\vec{i} + (amg - 3aF)\vec{j} - 3aX_A\vec{k}$$

Desta equação vetorial, no instante inicial ( $\omega = 0$ ), obtemos as equações escalares:

$$-\frac{3ma^2\dot{\omega}}{4} = 3aZ_A - amg \quad (4)$$

1,0 ponto

$$\frac{3ma^2\dot{\omega}}{2} = amg - 3aF \quad (5)$$

$$0 = -3aX_A \quad (6)$$

(e) Resolvendo as equações:

Reação em O:  $(0; 0; \frac{mg+3F}{6})$

Reação em A:  $(0; 0; \frac{mg+3F}{6})$

Aceleração angular da placa:  $\dot{\omega} = \frac{2(mg-3F)}{3ma}\vec{j}$

0,5 ponto